

TECHNISCH HANDBOEK  
GUIDE TECHNIQUE



## WELKOM BIJ DE FENEKO GROUP

FenekO staat al meer dan 25 jaar garant voor aluminiumbewerking van topkwaliteit. Die ervaring en knowhow hebben er voor gezorgd dat FenekO zich ontpopt heeft tot dé referentie op vlak van aluminium insectenwering en plaatbewerking.

In 2021 sloeg FenekO de handen in elkaar met Anaf Doors. Deze viert weldra 50 jaar vakmanschap in het produceren van deurpanelen voor aluminium en kunststof schrijnwerkers. In haar vestigingen in Oeselgem en Kinrooi produceert Anaf Doors jaarlijks zowat 10.000 voordeurpanelen. Samen vormen zij de FenekO Group, een one-stop-shop voor de schrijnwerker.

FenekO Group investeert voortdurend in de verbetering van haar producten en de optimalisatie van het geautomatiseerd productieproces, alsook in snelle en correcte leveringen.

Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor de professionele markt. Particulieren kunnen contact opnemen met een van onze partners. Wij bezorgen hen met plezier de lijst met contactgegevens.

## BIENVENU CHEZ FENEKO GROUP

FenekO garantit depuis plus de 25 ans un façonnage d'aluminium d'une qualité supérieure. Grâce à cette expérience et son savoir-faire, FenekO s'est imposé comme la référence en matière de moustiquaires en aluminium et de façonnage d'aluminium.

En 2021, FenekO a créé un partenariat avec Anaf Doors. Anaf Doors fêtera bientôt ses 50 ans d'expertise dans la production de panneaux de porte pour le secteur de la menuiserie aluminium et PVC. Dans ses sites à Oeselgem et Kinrooi, Anaf produit environ 10.000 panneaux de porte par an. Ensemble, ils forment le FenekO Group.

Pour offrir un produit de grande qualité à ses clients, le FenekO Group investit constamment dans l'amélioration de ses produits et l'optimisation du processus de production automatisé, ainsi assurant une livraison rapide et correcte.

Le FenekO Group s'adresse uniquement aux professionnels. Les particuliers intéressés peuvent contacter un de nos partenaires. Nous leur transmettrons avec plaisir la liste des coordonnées.

## INDEX

<b>ALGEMENE INFORMATIE - INFO GÉNÉRALES</b>	<b>05</b>
<b>VLIEGENRAMEN - MOUSTIQUAIRES</b>	<b>08</b>
<b>VLIEGENDEUREN - PORTES MOUSTIQUAIRES</b>	<b>44</b>
<b>SCHUIFVLIEGENDEUREN - PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES</b>	<b>66</b>
<b>PLISSÉS EN ROLHORREN - PLISSÉS ET PORTES ENROULABLES</b>	<b>116</b>
<b>STOCKPROFIELEN - PROFILÉS EN STOCK</b>	<b>130</b>
<b>PROFIELEN OP BESTELLING - PROFILÉS SUR COMMANDE</b>	<b>131</b>





6  
VESTIGINGEN  
BRANCHES



>29.000 m<sup>2</sup>  
OPPERVLAKTE  
DE SURFACE

>25  
NATIONALITEITEN  
NATIONALITÉS



>200.000  
INSECT SCREENS/JAAR  
INSECT SCREENS/AN

>10.000  
DEURPANELEN/JAAR  
PANNEAUX DE PORTE/AN



>33.000  
LEVERINGEN PER JAAR  
LIVRAISONS PAR AN

>1.000.000 BESTELLINGEN  
COMMANDES  
OP MY.FENeko.BE SINDS 2021  
SUR MY.FENeko.BE DEPUIS 2021





# ALGEMENE INFO

## OPENINGSUREN

Maandag t.e.m. donderdag:  
07.30 - 12.00      13.00 - 17.00  
Vrijdag                      tot 16.00

U kunt ons bereiken op: +32 2 253 87 72

## BESTELLINGEN

U kunt bestellen  
- per mail: [orders@feneko.be](mailto:orders@feneko.be)  
- op onze website: [my.feneko.be](http://my.feneko.be)

**Uit ervaring is gebleken dat bestellen via [my.feneko.be](http://my.feneko.be) vlotter verloopt en de foutenlast aanzienlijk vermindert.**

Heeft u nog geen persoonlijke login? U kan deze aanvragen via [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be).

## ORDERBEVESTIGINGEN

Na elke bestelling krijgt u een orderbevestiging met vermelding van onze vermoedelijke leveringsdatum. Deze orderbevestiging wordt naar uw emailadres gestuurd.

**Indien er aanpassingen dienen te gebeuren aan uw order, vragen wij u om deze binnen de 24 uur te melden.**

Gelieve deze orderbevestigingen steeds goed na te kijken!

## AFTERSALES

Voor alle vragen met betrekking tot onze dienstverlening, gelieve contact op te nemen met [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be). Wij staan tot uw beschikking voor elke wijziging in een offerte of bestelling, afhandeling van retours, transportregelingen, facturatiekwesties, ondersteuning bij de klantenzone [my.feneko.be](http://my.feneko.be), projectgerelateerde zaken, het verstrekken van inlichtingen en het behandelen van klachten.

## TRANSPORTKOSTEN

Voor netto leveringen onder de 370 euro wordt een transportkost aangerekend van 37 euro netto.

Alle andere leveringen gebeuren franco.

# INFO GÉNÉRALES

## HEURES D'OUVERTURE

Lundi à jeudi:  
07.30 - 12.00      13.00 - 17.00  
Vendredi                      jusqu'à 16.00

Vous pouvez nous joindre au: +32 2 253 87 72

## COMMANDES

Vous pouvez commander:  
- par mail: [orders@feneko.be](mailto:orders@feneko.be)  
- sur notre site web: [my.feneko.be](http://my.feneko.be)

**L'expérience nous a appris que l'utilisation de [my.feneko.be](http://my.feneko.be) permet de gagner du temps et de réduire le nombre d'erreurs.**

Vous n'avez pas encore de login personnel ? Vous pouvez en demander un à l'adresse [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be).

## CONFIRMATIONS DE COMMANDE

Après chaque commande, vous recevrez une confirmation avec une estimation de notre date de livraison. Cette confirmation sera toujours envoyée à votre adresse mail.

**Si vous souhaitez apporter des modifications à votre commande, veuillez nous les communiquer dans les 24 heures.**

Veuillez toujours bien vérifier les confirmations de commande!

## AFTERSALES

Pour toutes les questions relatives à nos services, veuillez contacter [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be). Nous sommes à votre disposition pour toute modification de devis ou de commande, le traitement des retours, les arrangements de transport, les questions de facturation, le support concernant la zone client [my.feneko.be](http://my.feneko.be), les projets, la fourniture d'informations et le traitement des réclamations.

## FRAIS DE TRANSPORT

Pour toute livraison inférieure à 370 euros, un frais de transport de 37 euros net sera facturé.

Toutes les autres livraisons sont effectuées gratuitement.



# ALGEMENE INFO

# INFO GÉNÉRALES

## STANDAARDKLEUREN

KLEUR COULEUR	LEVERANCIER FOURNISSEUR	POEDERCODE CODE POUDRE	RAL
<b>Wit // Blanc</b>	Axalta	AE80019901620	9016
<b>Bruin // Brun</b>	Axalta	AE70058805822	8019
<b>Zwart // Noir</b>	Axalta	AE03054900520	9005 structuur//structure
<b>Antracietgrijs // Gris anthracite</b>	Axalta	AE70017620225	7016

Andere RAL kleuren zijn uiteraard ook steeds mogelijk (optioneel). Indien u een andere kleur wenst dan de bovenvermelde standaardkleuren, dan vragen wij u om de poedercode en -leverancier mee te delen. Bij het ontbreken van deze informatie bij uw bestelling, zullen wij de meest courante poedercode en -leverancier gebruiken.

Anodisé wordt aanzien als een RAL kleur.

## COULEURS STANDARDS

D'autres couleurs RAL sont bien entendu toujours possibles (en option). Si vous souhaitez une autre couleur que les couleurs standards mentionnées, veuillez dans ce cas nous communiquer le code poudre ainsi que le fournisseur. Si ces informations ne sont pas communiquées avec votre commande, nous utiliserons le code poudre et le fournisseur les plus courants.

Anodisé est considéré comme une couleur RAL.

## MAATNAME

BIJ UW BESTELLING DIENT U DE ONDERSTAANDE MATEN DOOR TE GEVEN:

## PRISE DES MESURES

VEUILLEZ TRANSMETTRE LES MESURES CI-DESSOUS LORS DE VOTRE COMMANDE:

## VLIEGENRAMEN // MOUSTIQUAIRES

PRODUCT // PRODUIT	MATEN // DIMENSIONS	
<b>Vliegenramen / Moustiquaires</b>	Doorkijkmaten: • Breedte tussen het raamkader • Hoogte tussen het raamkader	Mesures d'ouverture: • Largeur entre le cadre de la fenêtre • Hauteur entre le cadre de la fenêtre
<b>Inzetvliegenramen / Moustiquaires encastrées</b>	Bij VR033 Ultra: doorkijkmaten + diepte van makelaar en waterneus	Sur VR033 Ultra: mesures d'ouverture + épaisseur de la partie supérieure du dormant
<b>Gebogen vliegenramen / Moustiquaires courbées/cintrées</b>	Doorkijkmaten: • Breedte tussen het raamkader • Hoogte aan beide zijden tussen het raamkader (links + rechts) • Hoogte in het midden tussen het raamkader • Binnenzicht • Mal indien nodig	Mesures d'ouverture: • Largeur entre le cadre de la fenêtre • Hauteur des deux côtés entre le cadre de la fenêtre (gauche + droite) • Hauteur au milieu entre le cadre de la fenêtre • Vue intérieure • Mal si nécessaire

## OPGELET!

MAATNAME VOOR **VLIEGENRAMEN**  
STEEDS **BINNENZICHT**.

MAATNAME VOOR **VLIEGENDEUREN**  
STEEDS **BUITENZICHT**.

## ATTENTION!

PRISE DE MESURES POUR **MOUSTI-  
QUAIRES**: TOUJOURS **VUE INTÉRIEURE**.

PRISE DES MESURES POUR **PORTES  
MOUTSIQUAIRES**: TOUJOURS **VUE  
EXTÉRIEURE**.

## VLIEGENDEUREN // PORTES MOUSTIQUAIRES

PRODUCT // PRODUIT	MATEN // DIMENSIONS	
<b>Vliegendeuren zonder kader / Portes moustiquaires sans dormant</b>	Afgewerkte maten van de vliegendeur (hou rekening met 2cm langs beide kanten voor scharnieren en magneten)	Mesures finies de la porte moustiquaire (tenez compte de 2 cm des deux côtés pour les charnières et aimants)
<b>Vliegendeuren met kader / Portes moustiquaires avec dormant</b>	Plaatsing 'in de dag': • Afgewerkte maten: breedte en hoogte van de opening met voldoende speling (ook met VP1001). Bij gebruik van de VP1001 moet men bij de maatname geen rekening houden met de flens!	Pose « dans la baie »: • Largeur et hauteur finies avec un jeu suffisant (aussi avec VP1001). Lors de l'utilisation du VP1001, le retour ne doit pas être pris en compte lors de la prise de mesures!
	Plaatsing 'op de dag': • Breedte en hoogte van de opening + profielen	Pose « sur la baie »: • Largeur et hauteur finies
<b>Schuifvliegendeuren / Portes moustiquaires coulissantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de rails: breedtemaat van de volledige dagopening tussen de stenen</li> <li>• Voor de schuifdeur: breedtemaat vanaf baksteen tot midden van de makelaar</li> <li>• Hoogtemaat van dorpel tot dagkant (baksteen) met de nodige speling, dit is inclusief rails</li> </ul> <p>Opmerking: in de meeste gevallen loopt de dagopening (bakstenen) niet volledig recht; geef ons dus de kleinste maat door!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les rails: largeur totale de toute la baie (entre briques)</li> <li>• Pour la porte coulissante: largeur à partir de la brique jusqu'au centre du maucclair</li> <li>• Hauteur à partir du seuil jusqu'au linteau (brique) avec le jeu nécessaire, rails compris</li> </ul> <p>Remarque: dans la plupart des cas, la baie (brique) n'est pas tout à fait droite; communiquez-nous donc la plus petite mesure!</p>

## PLISSÉS EN ROLHORREN // PLISSÉS ET PORTES ENROULABLES

PRODUCT // PRODUIT	MATEN // DIMENSIONS	
<b>Raamplissé / Moustiquaire pliante</b>	Plaatsing 'in de dag': • Afgewerkte maat = dagmaat met voldoende speling  Plaatsing 'op de dag': • Afgewerkte maat van de opening (dagmaat) + profielen	Pose « dans la baie »: • Mesures finies = mesures de la baie avec un jeu suffisant  Pose « sur la baie »: • Mesures finies de l'ouverture (mesures de la baie) + profils
<b>Deurplissé / Porte moustiquaire pliante</b>	Afgewerkte maten: • Hoogte dagmaat • Breedte dagmaat	Mesures finies: • Hauteur • Largeur
<b>Deur Rolhor / Porte enroulable</b>	Afgewerkte maten: • Hoogte dagmaat • Breedte dagmaat	Mesures finies: • Hauteur • Largeur



# VLIEGENRAMEN - MOUSTIQUAIRES

Vliegenramen zijn een essentiële aanvulling voor een verhoogd wooncomfort. Dankzij een FenekO vliegenraam haalt u het mooie weer in huis, maar houdt u vliegen, muggen en andere insecten buiten!

Al onze vliegenramen worden steeds op maat gemaakt en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste raamstructuren, welke afmeting, vorm of kleur dan ook. Daarom kunnen ze zowel op aluminium, houten of PVC ramen geplaatst worden.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden. Dankzij het inox clipsysteem kunnen ze gemakkelijk geplaatst worden, maar ook even gemakkelijk weer verwijderd worden.

## INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

Kenmerken van het gaas:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

Keuze uit:

- Glasfibervezel (standaard)  
Kleur: grijs
- Petscreen (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs of zwart
- Clearview (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

Les moustiquaires constituent un complément essentiel pour un meilleur confort de vie. Grâce à une moustiquaire FenekO, vous faites entrer le beau temps dans la maison, mais vous laissez les mouches, moustiques et autres insectes dehors!

Toutes nos moustiquaires sont toujours fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées intégralement aux structures de châssis les plus courantes, quelles que soient les dimensions, la forme ou la couleur. C'est pourquoi elles peuvent être placées aussi bien sur des châssis en aluminium qu'en bois ou PVC.

Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles. Le système de clips en inox permet de les placer aisément, mais aussi de les enlever tout aussi facilement.

## TOILE

La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.

Caractéristiques de la toile:

- Fabrication belge
- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température
- Stabilité dimensionnelle

Choix parmi:

- Fibre de verre (standard)  
Couleur: gris
- Petscreen (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques  
Couleurs: gris ou noir
- Clearview (option): tissé très finement pour une plus grande transparence  
Couleur: noir

Indien u dit wenst, kunnen onze vliegenramen ook opgespannen worden met zonnwerende Soltisdoek. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw vliegenraam ook opspannen met Inoxgaas (optioneel).  
Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

Opmerking: bij alle plisséramen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

### PEES

Onze PVC pees dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke weersomstandigheden dan ook. De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs. De keuze van kleur van de pees is bepalend voor de borstel en PVC toebehoren.

### TUSSENSTIJL

Bij de vliegenramen wordt de tussenstijl steeds in het midden van het vliegenraam voorzien. Andere hoogtes kunnen echter steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst. Bij hoogtes vanaf 1600mm worden er standaard 2 tussenstijlen voorzien.

Si vous le souhaitez, nos moustiquaires peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire Soltis. En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.

Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre la moustiquaire avec de la toile en inox (option).  
Attention: la toile en inox n'est pas un produit décoratif.

Remarque: pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile, car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.

### JOINT

Notre joint en PVC sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques. Le joint PVC est disponible en gris et noir. Le choix de la couleur du joint détermine la brosse et les accessoires en PVC.

### PROFILÉ CENTRAL

Le profilé est toujours placé au centre de la moustiquaire. D'autres hauteurs peuvent cependant être mentionnées sur le bon de commande.

Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez. A partir d'une hauteur de 1600mm, deux profilés sont automatiquement prévus.



# VLIEGENRAAM - MOUSTIQUAIRE BASIC

---



## EEN EENVOUDIG EN DOELTREFFEND VLIEGENRAAM

- Instapmodel uit **hoogwaardig aluminium aan scherpe prijs**
- **Kaderprofiel VR050** van 16,3mm
- **Recht gezaagd profiel**
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (Ø 10mm)
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing
- Gebogen of schuine afwerking niet mogelijk

## UNE MOUSTIQUAIRE SIMPLE ET EFFICACE

- Modèle d'entrée de gamme en **aluminium de haute qualité à un prix compétitif**
- **Profil d'encadrement VR050** de 16,3mm
- **Profil scié droit**
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (Ø 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée
- Pas disponible en courbée ou en biais


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen uitgevoerd in zichtbare PVC kunststof
- Verkrijgbaar in 2 standaard kleuren: wit of zwart

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle fabriquées en PVC apparent
- Disponibles dans 2 couleurs standard: blanc ou noir

## MONTAGE




### VR050

Kaderprofiel 16,3mm  
Dormant 16,3mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Schuifgrendels
- Niet standaardkleuren (anodisé niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Verrous en plastique
- Autres couleurs (anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)







## VR050



### DE STANDAARD IN VLIEGENRAMEN

- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Standaardprofiel** VR050 van 16,3mm met inkeping voor klikborstel
- **Klikborstels** (5-10-15mm) optioneel
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing

### LE STANDARD DES MOUSTIQUAIRES

- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Profil standard** VR050 de 16,3mm avec une entaille pour la brosse à clipser
- **Brosses à clipser** (5-10-15mm) en option
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MONTAGE




### VR050

Kaderprofiel 16,3mm  
Dormant 16,3mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Klikborstel (apart)
- Schuifgrendels

## GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

- **Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**
- **Anodisé niet mogelijk**
- **Meer dan 4 hoeken mogelijk**

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (+ anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Brosse à clipser (séparée)
- Verrous en plastic

## MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

- **Moustiquaire courbé (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm**
- **Anodisé pas possible**
- **Plus de 4 angles possibles**

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)
- **Wij adviseren:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)
- **Nous recommandons:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**





## VR060



### VOOR PLAATSING TUSSEN RAAM EN ROLLUIK

- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Standaardprofiel** VR060 van 10,5mm voor plaatsing tussen raam en rolluik (nu ook met inkeping voor klikborstel)
- **Klikborstels** (5-10-15mm) optioneel
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing

### POUR LA PAOSE ENTRE FENÊTRE ET VOLET ROULANT

- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Profil standard** VR060 de 10,5mm pour la pose entre la fenêtré et le volet roulant (maintenant également avec entaille pour brosse à clipser)
- **Brosses à clipser** (5-10-15mm) en option
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MONTAGE




### VR060

Kaderprofiel 10,5mm  
Dormant 10,5mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Klikborstel (apart)

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (+ anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Brosse à clipser (séparée)

## GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

- **Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**
- **Anodisé niet mogelijk**
- **Meer dan 4 hoeken mogelijk**

## MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

- **Moustiquaire courbé (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm**
- **Anodisé pas possible**
- **Plus de 4 angles possibles**

### GOED OM WETEN


- **Maximum maat:**  
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)
- **Wij adviseren:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)
- **Nous recommandons:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**



# my.feneko.be



In de snel evoluerende wereld van online winkelen is het essentieel om een naadloze, gebruiksvriendelijke ervaring te bieden aan klanten. Bij Feneko Group begrijpen we dit als geen ander. Daarom zijn we trots om aan te kondigen dat onze webshop my.feneko.be de magische mijlpaal van meer dan 1.000.000 online bestellingen heeft bereikt sinds december 2020.

## De one-stop-shop voor gevelafwerking

Via my.feneko.be kunnen klanten het volledige gamma van Feneko Group bestellen met slechts één klik. Dit maakt onze webshop niet alleen handig, maar ook de meest uitgebreide one-stop-shop voor alle gevelafwerking die je nodig hebt.

## Alle documenten, altijd binnen handbereik

Met onze webshop hoef je je geen zorgen te maken over het bijhouden van bestelbevestigingen, leverbonnen, facturen en creditnota's. Alles wordt netjes georganiseerd per bestelling en kan eenvoudig opgevolgd worden in de klantenzone of in PDF-formaat worden gedownload.

Naast de basisfunctionaliteiten hebben we enkele handige extra's toegevoegd om het gebruiksgemak te vergroten:

- zoeken naar een factuur of creditnota op nummer
- downloaden van alle facturen en creditnota's van een door jou gekozen periode in één gecomprimeerd bestand, bijvoorbeeld voor je BTW-aangifte.

Dans un monde de commerce en ligne en rapide évolution, il est essentiel d'offrir aux clients une expérience conviviale et sans tracas. Feneko Group l'a compris mieux que personne. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que depuis décembre 2020, my.feneko.be a dépassé le palier magistral du 1.000.000 de commandes en ligne.

## Le guichet unique pour la finition de façade

Par le biais de my.feneko.be, les clients peuvent commander toute la gamme de Feneko Group en quelques clics à peine. De ce fait, notre boutique en ligne est non seulement pratique, mais elle constitue également le guichet unique le plus vaste en matière de finition de façade.

## Tous vos documents à un seul endroit

Grâce à notre boutique en ligne, vous ne devez pas vous tracasser de conserver vos confirmations de commande, bons de livraison, factures et notes de crédit. Tout est parfaitement organisé par commande et peut être facilement suivi dans l'espace client ou être téléchargé en PDF.

Outre les fonctionnalités de base, nous avons également ajouté des petits plus pratiques pour accroître la facilité d'utilisation :

- recherche par numéro de facture ou de note de crédit.
- téléchargement de toutes les factures et notes de crédit d'une période de votre choix dans un seul fichier compressé, pour votre déclaration TVA, par exemple.



## VR080



### BIJ GROTE WATERNEUZEN

- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Profiel VR080** van 24,7mm met inkeping voor klikborstel
- **Klikborstels** (5-10-15mm) optioneel
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR032 (diameter 12mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing
- Dierenluik mogelijk
- Een aluminium gelakte plaat met optie tot frezen van een cirkelvormige opening (voor ventilatie van airco/droogkast etc.) mogelijk

### POUR DES FENÊTRES AVEC DE GROS REJETS D'EAU

- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Profil VR080** de 24,7mm avec une entaille pour la brosse à clipser
- **Brosses à clipser** (5-10-15mm) en option
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR032 (diamètre 12mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée
- Porte animaux possible
- Une tôle en alu avec l'option de fraiser une ouverture circulaire (pour la ventilation d'un climatiseur/un séchoir à linge, etc.) est possible


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MONTAGE




### VR080

Kaderprofiel 24,7mm  
Dormant 24,7mm



### VR032

Tussenstijl 12mm  
Traverse 12mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Klikborstel (apart)
- Schuifgrendels

## GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

- **Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**
- **Anodisé niet mogelijk**
- **Meer dan 4 hoeken mogelijk**

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (+ anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Brosse à clipser (séparée)
- Verrous en plastique

## MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

- **Moustiquaire courbé (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm**
- **Anodisé pas possible**
- **Plus de 4 angles possibles**

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)
- **Wij adviseren:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)
- **Nous recommandons:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**





## VR090



### BIJ ZEER GROTE RAAMPARTIJEN EN VERLUCHTINGS- ROOSTERS

- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Profiel VR090** van 40mm met inkeping voor klikborstel
- **Klikborstels** (5-10-15mm) optioneel
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR032 (diameter 12mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing

### POUR DE GRANDES FENÊTRES ET GRILLES D'AÉRATION

- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Profil VR090** de 40mm avec une entaille pour la brosse à clipser
- **Brosses à clipser** (5-10-15mm) en option
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR032 (diamètre 12mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

## MONTAGE




### VR090

Kaderprofiel 40mm  
Dormant 40mm



### VR032

Tussenstijl 12mm  
Traverse 12mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Klikborstel (apart)
- Schuifgrendels

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (+ anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Brosse à clipser (séparée)
- Verrous en plastique

## GEBOGEN EN SCHUINE VLIEGENRAMEN

- **Gebogen vliegenraam (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**
- **Anodisé niet mogelijk**
- **Meer dan 4 hoeken mogelijk**

## MOUSTIQUAIRES COURBÉES ET EN BIAIS

- **Moustiquaire courbé (rayon fixe ou autre) possible à partir d'un rayon de 250mm**
- **Anodisé pas possible**
- **Plus de 4 angles possibles**

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1500mm (breedte) x 2500mm (hoogte)
- **Wij adviseren:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1500mm (largeur) x 2500mm (hauteur)
- **Nous recommandons:**
  - ≥ 800 x 1400mm: **VR060**
  - > 1000 x 1800mm: **VR050**
  - ≤ 1000 x 1800mm: **Elegance/Special**
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**





# INZETVLIEGENRAAM MOUSTIQUAIRE ENCASTRÉ

## RV



### DE OPLOSSING BIJ ROLLUIKEN OF SCREENS

- Indien de **beschikbare ruimte** tussen raam en rolluik (of screen) **minder dan 11mm** bedraagt
- **Kaderprofiel VR061** van 10,5mm
- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Flensdikte** (aan buitenzijde van het raam) van slechts 1,5mm
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- Afwerking met **inox clipsysteem** voor makkelijke plaatsing
- De minimum dikte van het raamkader is **10mm**
- De **vleugel** dient steeds **achter het raamkader** blijven

### LA SOLUTION POUR DES VOLETS OU STORES


- Si l'**espace disponible** entre fenêtre et volet (ou store) est **moins de 11mm**
- **Profil d'encadrement VR061** de 10,5mm
- **Profils scié à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Epaisseur de rebord** (côté extérieur) de seulement 1,5mm
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- Finition avec **système de clips en inox** pour une pose aisée
- L'épaisseur minimale du cadre de la fenêtre est de **10 mm**
- Le **dormant** doit toujours rester **derrière le cadre de la fenêtre**

## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken


## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes




### VR061

Kaderprofiel 10,5mm  
Dormant 10,5mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren (ook in anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview,  
Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (aussi en anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview,  
Pet Screen Gris, Pet Screen Noir





# INZETVLIEGENRAAM MOUSTIQUAIRE ENCASTRÉ VR033

VLIEGEN-  
MOUSTIC



## HET VLIEGENRAAM VOOR RETRO- OF BLOKRAMEN

- **VR033-profiel** (zoals bij de Classic vliegenramen) met een **flens van 21,5mm**
- **Flensdikte 1,2mm**
- **Profielen in verstek gezaagd** en verbonden met **ingewerkte hoekstukken**
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (optioneel)
- **Niet mogelijk in anodisé** (wel in anodisé kleur 9006-30D of IGP kleuren)
- **Geen klikborstels** mogelijk

## LA MOUSTIQUAIRE POUR LES FENÊTRES RETRO OU À GRANDS CORISILLONS


- **Profil VR033** (comme pour la moustiquaire Classic) avec un **rebord de 21,5mm**
- **Epaisseur de rebord 1,2mm**
- **Profils sciés à onglet** et reliés avec des **pièces d'angle intégrées**
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (option)
- **Pas possible en anodisé** (mais bien en couleur anodisé 9006-30D ou couleurs IGP)
- **Pas de brosse** possible

## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Onzichtbare verbinding door inwendige aluminium hoeken


## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes




### VR033

Kaderprofiel 37,5mm  
Dormant 37,5mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm




## SLUITING

- **Spie en klemveer:** een klemveer aan de bovenkant en een spie aan de onderkant zorgen voor een optimale klemming in het blokprofiel
- **Hoge en lage nok**

### VA3001/3002

Spie en klemveer  
Coin et ressort




## FERMETURE

- **Clavette et ressort:** un ressort de fixation en haut et une clavette en bas assurent un blocage optimal dans le profil de bloc
- **Came haute et basse**

### VI056

Hoge en lage nok  
Support haut et bas



## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren  
(niet mogelijk in anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir







# INZETVLIEGENRAAM MOUSTIQUAIRE ENCASTRÉ

## VR033 ULTRA



### VOOR RAMEN IN LANDELIJKE- EN PASTORIESTIJL

- **Profiel VR050 van 16mm** met **extra stuk (flens) in inox** van 20-30-40-50-60mm of op maat (12-80mm)
- **Flensdikte 0,5mm**, breedte lip 8 of 11mm
- **Versterking** tegen doorbuiging dankzij rond buisprofieltje VR031 (diameter 10mm)
- Verkrijgbaar in alle **RAL kleuren** (inox stuk in zelfde kleur als vliegenraamprofiel)
- **Niet mogelijk in anodisé** (wel in anodisé kleur 9006-30D of IGP kleuren)
- **Geen clipsen**
- **Standaard speling van 4mm** wordt voorzien
- **Uitsparingen** zijn mogelijk, deze worden steeds vanuit het binnenzicht bepaald

### POUR DES FENÊTRES DE STYLE RURAL ET CURE

- **Profil VR050 de 16mm avec pièce supplémentaire (rebord) en inox** de 20-30-40-50-60mm ou sur mesure 12-80mm
- **Épaisseur de rebord 0,5mm**, largeur retour 8 ou 11mm
- **Renforcement** par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les **couleurs RAL** (pièce inox de la même couleur que le profil de la moustiquaire)
- **Pas possible en anodisé** (mais bien en couleur anodisé 9006-30D ou couleurs IGP)
- **Pas de clips**
- **Un jeu standard de 4 mm** est prévu
- Des **découpes** sont possibles, elles sont toujours déterminées à partir de la vue intérieure


## HOEKVERBINDINGEN

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Onzichtbare verbinding** door inwendige aluminium hoeken
- De inox flens heeft **geen hoekverbinding**
- De **verticale en horizontale inox flens staan los van elkaar** en voorzien in de klemming van het vliegenraam in het kaderprofiel

## CONNEXIONS D'ANGLE


- **Connexions d'angle sciées à onglet**
- **Connexion invisible** grâce aux angles en aluminium internes
- Le rebord inox n'a **pas de connexion d'angle**
- Les **rebords inox vertical et horizontal sont distincts l'un de l'autre** et prévus dans la fixation de la moustiquaire dans l'encadrement

## MONTAGE




### VR050

Kaderprofiel 16,3mm  
Dormant 16,3mm



### VR031

Tussenstijl 10mm  
Traverse 10mm



## SLUITING

- In de hoogte worden er 2 rivetten geplaatst in het midden van het vliegenraam
- Rivetten worden bij plaatsing vastgevezen in het profiel, waardoor dit vastgeklemd wordt
- Minimum diepte van de flens voor plaatsing rivet is 14mm

## FERMETURE

- Deux rivets sont placés sur la hauteur de la moustiquaire, au centre
- Ceux-ci sont vissés fermement dans le profil lors de la pose, ce qui fixe le profil
- La profondeur minimale du rebord pour la placement des rivets est 14mm

## OPTIES

- Extra tussenstijl(en);  
bij H>1600mm = 2 tussenstijlen
- Niet standaardkleuren  
(niet mogelijk in anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart

## OPTIONS

- Traverse(s) supplémentaire(s);  
à partir de H>1600mm = 2 traverses
- Autres couleurs (la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir







# OVERZICHT VLIEGENRAMEN

## APERÇU DES MOUSTIQUAIRES

BASIC	CLASSIC	ELEGANCE	SPECIAL
1 PROFIEL: - 16,3mm (VR050)	4 PROFIELEN: - 10,5mm (VR060) - 16,3mm (VR050)	1 PROFIEL: - 24,7mm (VR080)	1 DIEPTE: - 40mm (VR090)
	Gebogen en schuine ramen mogelijk	Gebogen en schuine ramen mogelijk	Gebogen en schuine ramen mogelijk
Recht gezaagd	In verstek	In verstek	In verstek
Inox clipsysteem	Inox clipsysteem	Inox clipsysteem	Inox clipsysteem
Hoeken in PVC kunststof (wit of zwart)	Hoeken in verstek	Hoeken in verstek	Hoeken in verstek
Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk
Geen anodisé	Anodisé mogelijk	Anodisé mogelijk	Anodisé mogelijk

RV	INZETRAAM VR033	INZETRAAM VR033 ULTRA
1 PROFIEL: - 10,5mm (VR061)	1 DIEPTE: - 16mm	5 DIEPTES: - 36mm - 46mm - 56mm - 66mm - 76mm
Alu flens 1,5mm	Alu flens 1,5mm	Inox flens 20-30-40-50-60mm of op maat (12-80mm) breedte lip flens 8 of 11mm
In verstek	In verstek	In verstek
Inox clipsysteem	Spie en klem Hoge en lage nok	2 rivetten
Hoeken in verstek	Hoeken in verstek	Hoeken in verstek
Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk
Anodisé mogelijk	Geen anodisé	Geen anodisé

BASIC	CLASSIC	ELEGANCE	SPECIAL
1 PROFIL: - 16,3mm (VR050)	4 PROFILS: - 10,5mm (VR060) - 16,3mm (VR050)	1 PROFIL: - 24,7mm (VR080)	1 PROFONDEUR: - 40mm (VR090)
	Moustiquaires courbées et en biais possibles	Moustiquaires courbées et en biais possibles	Moustiquaires courbées et en biais possibles
Scié droit	À onglet	À onglet	À onglet
Système de clips en inox	Système de clips en inox	Système de clips en inox	Système de clips en inox
Angles en PVC (blanc ou noir)	Angles à onglet	Angles à onglet	Angles à onglet
Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles
Pas d'anodisé	Anodisé possible	Anodisé possible	Pas d'anodisé

RV	ENCASTRÉE VR033	ENCASTRÉE VR033 ULTRA
1 PROFIL: - 10,5mm (VR061)	1 PROFONDEUR: - 16mm	5 PROFONDEURS: - 36mm - 46mm - 56mm - 66mm - 76mm
Rebord alu 1,5mm	Rebord alu 1,5mm	Rebord inox 20-30-40-50-60mm ou sur mesure (12-80mm) largeur retour 8 ou 11mm
À onglet	À onglet	À onglet
Système de clips en inox	Clavette et ressort Came haute et basse	2 rivets
Angles à onglet	Angles à onglet	Angles à onglet
Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles
Anodisé possible	Pas d'anodisé	Pas d'anodisé



# VLIEGENDEUREN - PORTES MOUSTIQUAIRES

Net zoals vliegenramen, vormen vliegendeuren een essentiële aanvulling voor een verhoogd wooncomfort en vormen zij de perfecte aanvulling op uw buitenschrijnwerk.

Dankzij onze kwalitatief hoogstaande deuren van Belgische makelij kunt u ook binnenshuis insectenvrij genieten van de frisse buitenlucht.

Al onze vliegendeuren worden steeds op maat gemaakt en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste deurstructuren, welke afmeting of kleur dan ook. Met behulp van een kader kunnen ze zowel in als op de dag worden geplaatst.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

## INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

### KENMERKEN VAN HET GAAS:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

### KEUZE UIT:

- Glasfibervezel (standaard)  
Kleur: grijs
- Petscreen (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs of zwart
- Clearview (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

A l'instar des moustiquaires fixes, les portes moustiquaires constituent un complément essentiel pour un meilleur confort de vie et égagent parfaitement votre menuiserie extérieure.

Grâce à nos portes de haute qualité de fabrication belge, vous pouvez également profiter de l'air frais extérieur sans laisser entrer les insectes.

Toutes nos moustiquaires sont toujours fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées intégralement à la plupart des structures de portes, quelles que soient les dimensions ou couleurs. À l'aide de l'encadrement, elles peuvent être placées aussi bien dans la baie que dessus.

Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.

## TOILE

La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE:

- Fabrication belge
- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température
- Stabilité dimensionnelle

### CHOIX PARMİ:

- Fibre de verre (standard)  
Couleur: gris
- Petscreen (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques  
Couleurs: gris ou noir
- Clearview (option): tissé très finement pour une plus grande transparence  
Couleur: noir

Indien u dit wenst, kunnen onze vliegendeuren ook opgespannen worden met zonnowerende Soltisdoek. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw vliegender ook opspannen met Inoxgaas (optioneel).  
Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

Opmerking: bij alle plisséramen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

## PEES

Onze PVC pees dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke weersomstandigheden dan ook. De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs. De keuze van kleur van de pees is bepalend voor de borstel en PVC toebehoren.

## TUSSENSTIJL

Bij de vliegendeuren (behalve Elegance Plus) wordt de tussenstijl steeds op een hoogte van 917mm (i.e. het midden van de tussenstijl) geplaatst (te rekenen vanaf de onderkant van de kader). Andere hoogtes kunnen echter ook steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst.

Si vous le souhaitez, nos portes moustiquaires peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire Soltis. En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.

Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre vos portes moustiquaires avec de la toile en inox (option).  
Attention: la toile en inox n'est pas un produit décoratif.

Remarque: pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile, car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.

## JOINT

Notre joint en PVC sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques. Le joint PVC est disponible en gris et noir. Le choix de la couleur du joint détermine la brosse et les accessoires en PVC.

## PROFILÉ CENTRAL

Dans le cas des portes moustiquaires (sauf Elegance Plus), le profilé central est toujours placé à une hauteur de 917mm (c.-à-d. au centre du profilé central) (à compter à partir du bas du cadre). Cependant, d'autres hauteurs peuvent également être mentionnées sur le bon de commande.

Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez.



### **AUTOMATISCHE SLUITING (OPTIONEEL)**

Al onze vliegendeuren kunnen voorzien worden van een pomp voor automatische sluiting. Deze luchtpomp kan zo geregeld en bijgesteld worden dat de automatische sluiting gebeurt tegen de door u gewenste snelheid. De pomp kan gemakkelijk gedemonteerd worden en kan ook worden vastgezet zodat deze blijft openstaan en u dus probleemloos binnen en buiten kunt met boodschappen.

### **SCHOPPLAAT (OPTIONEEL)**

In al onze vliegendeuren kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien (uitgezonderd Elegance Plus). Deze wordt onderaan in de vliegendeur geïnstalleerd en dient als bescherming wanneer er vaak met schoenen tegen de deur wordt gestoten.

De schopplaat wordt altijd uitgevoerd met een dikte van 2mm en wordt gemoffeld in dezelfde kleur als de kader en de vleugel. De hoogte is standaard 300mm, maar kan vrij gekozen worden.

### **MINIMUM INBOUWDIEPTE**

De minimum inbouwdiepte van onze vliegendeuren is afhankelijk van de afwerking.

- Bij afwerking met kader: inbouwdiepte van 80mm
- Bij afwerking zonder kader: inbouwdiepte van 34mm

### **FERMETURE AUTOMATIQUE (OPTION)**

Toutes nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une pompe pour fermeture automatique. Cette pompe à air peut être réglée et ajustée de sorte que la fermeture automatique se fasse à la vitesse que vous souhaitez. La pompe peut être démontée aisément et peut également être fixée pour rester ouverte et vous permettre ainsi d'entrer et sortir facilement avec vos courses.

### **PLAQUE DE PROTECTION (OPTION)**

Nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium (sauf pour la porte moustiquaire Elegance Plus). Elle se place au bas de la porte et sert comme protection contre les coups de pied.

La plaque de protection est toujours réalisée dans une épaisseur de 2mm et est émaillée dans la même couleur que l'encadrement et le battant. La hauteur standard fait 300mm, mais peut être choisie librement.

### **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT MINIMALE**

La profondeur d'encastrement minimale des nos portes moustiquaires dépend de la finition.

- En cas de finition avec dormant: profondeur d'encastrement de 80mm
- En cas de finition sans dormant: profondeur d'encastrement de 34mm



Voor de trouwe viervoeter(s) kan er een dierenluik voorzien worden in de vliegendeur. Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de vliegendeur geplaatst.

Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans la porte moustiquaire. Elle est intégrée dans la plaque de protection et peut être placée au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte.



# VLIEGENDEUR BASIC

## PORTE MOUSTIQUAIRE BASIC



### EEN EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE VLIEGENDEUR

- **Stevig** uitzicht en gebruik en **mooi afgewerkt**
- **Recht afgezaagd kaderprofiel en vleugel** met optie om kunststof afdekdoppen op bovenkant te plaatsen
- Vleugel van deur **half ingewerkt in deurkader**
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst (standaard 917mm)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Mogelijk **met of zonder kader** (U-kader)
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)

### UNE PORTE MOUSTIQUAIRE SIMPLE ET EFFICACE

- **Robuste** d'aspect et d'utilisation et  **finition élégante**
- **Dormant et ouvrant sciés droits** permettant de placer les bouchons de recouvrement en plastique sur le bord supérieur
- Ouvrant de porte **intégré à moitié dans le dormant**
- **Profilé central en S** VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix (standard 917mm)
- **Double ouvrant** possible
- Possible **avec ou sans dormant** (en U)
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)


## HOEKVERBINDINGEN

- **Schroefverbindingen** (zowel voor kader als voor vleugel)
- **Boorgaten** worden opgevuld met **kunststof einddopjes** in standaardkleuren (wit, bruin, grijs of zwart)

## CONNEXIONS D'ANGLE

- **Connexions vissées** (tant pour l'encadrement que le battant)
- Les **trous de forage** sont bouchés par des **petits bouchons en plastique** d'une couleur standard (blanc, brun, gris ou noir)

## MONTAGE



## SLUITING

- Opbouwmagneten uitgevoerd in **magnetische inox**
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- Aanslagrubber aan binnenkant van de vleugel voor **perfecte aansluiting** met de kader
- **2 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- Bij gebruik van **pomp: altijd 3 scharnieren**
- **Roestvrije scharnierpennen**

## OPTIES

- Extra paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing pomp
- Dubbele deur met buitenkader
- Afdekdop vleugel & kader

## FERMETURE

- Aimants de surface réalisés en **inox magnétique**
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur du battant pour **un raccord parfait** avec l'encadrement
- **2 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- En cas d'utilisation d'un **ferme-porte: toujours 3 charnières**
- **Axes de charnières inoxydables**

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe
- Porte double avec dormant
- Bouchon ouvrant & dormant

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1200mm (breedte) x 3100mm (hoogte)

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1200mm (largeur) x 3100mm (hauteur)







# VLIEGENDEUR CLASSIC

## PORTE MOUSTIQUAIRE CLASSIC



### DÉ STANDARD BIJ UITSTEK

- **Stevig** uitzicht en gebruik en **mooi afgewerkt**
- **Diversiteit in kaders en uitvoeringen** en mogelijkheid om de vliegendeur te buigen tot **afgeronde deuren**
- Mogelijk met **standaard kader VP1000 of smal kader** (bij beperkte ruimte tussen deurkruk en metselwerk)
- **Recht afgezaagd kaderprofiel en vleugel** met optie om kunststof afdekdoppen op bovenkant te plaatsen
- Vleugel van deur **half ingewerkt in deurkader**
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst (standaard 917mm)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- **Bij dubbele uitvoering** wordt een **makelaar** VP1014 geplaatst op één van de vleugels en wordt voorzien van een vergrendelslot
- Mogelijk **met of zonder kader** (U-kader of volledig rondom)
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- **Plexiplaat** mogelijk

### LE STANDARD PAR EXCELLENCE

- **Robuste** d'aspect et d'utilisation et  **finition élégante**
- **Diversité des encadrements et exécutions** et la possibilité de cintrer la moustiquaire pour obtenir **une porte arrondie**
- Possible avec **dormant standard VP1000 ou dormant étroit** (en cas d'espace limité entre la poignée de porte et la maçonnerie)
- **Dormant et ouvrant sciés droits** permettant de placer les bouchons de recouvrement en plastique sur le bord supérieur
- Ouvrant de porte **intégré à moitié dans le dormant**
- **Profilé central en S** VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix (standard 917mm)
- **Double ouvrant** possible
- **En cas d'un double ouvrant, un mauclair** VP1014 est placé sur l'un des battants et une serrure de verrouillage est prévue
- Possible **avec ou sans dormant** (en U ou sur tout le pourtour)
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- **Plaque en plexi** possible


## HOEKVERBINDINGEN

- **Schroefverbindingen** (zowel voor kader als voor vleugel)
- **Boorgaten** worden opgevuld met **kunststof einddopjes** in standaardkleuren (wit, bruin, grijs of zwart)
- **Afdekdop** mogelijk

## CONNEXIONS D'ANGLE

- **Connexions vissées** (tant pour l'encadrement que le battant)
- Les **trous de forage** sont bouchés par des **petits bouchons en plastique** d'une couleur standard (blanc, brun, gris ou noir)
- **Bouchon** possible

## MONTAGE



## SLUITING

- Inbouwmagneten uitgevoerd in **magnetische inox**
- **Magneetplaatjes en -houder** gelakt in **zelfde kleur** als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- Aanslagrubber aan binnenkant van de vleugel voor **perfecte aansluiting** met de kader
- **2 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- Bij gebruik van **pomp: altijd 3 scharnieren**
- **Roestvrije scharnierpenen**

## OPTIES

- Extra paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing pomp
- Plaatsing dierenluik (in hoekplaat )
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele deur met buitenkader
- Afdekdop vleugel & kader
- Kader volledig rondom

## FERMETURE

- Aimants intégrés réalisés en **inox magnétique**
- **Plaquettes aimantées et support peints** dans **la même couleur** que la porte
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur du battant pour **un raccord parfait** avec l'encadrement
- **2 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- En cas d'utilisation d'un **ferme-porte: toujours 3 charnières**
- **Axes de charnières inoxydables**

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe
- Placement porte animaux (à l'extrémité)
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double avec dormant
- Bouchon ouvrant & dormant
- Dormant sur tout le pourtour

## GOED OM WETEN

### → Maximum maat:

1200mm (breedte) x 3100mm (hoogte)

### → Gebogen en schuine vliegendeuren

Onze 'Classic' vliegendeur kan tevens gebogen worden. FenekO is de enige fabrikant op de Belgische markt die deze profielen gebogen kan aanbieden, waarbij de hoeken gelast worden voor een zeer hoge stevigheid.

De bestelling van deze gebogen profielen gebeurt na goedkeuring van de technische tekening die onze tekendienst voor u maakt.

**Gebogen kader en vleugel (vaste of andere straal) mogelijk vanaf straal 250mm**

## BON À SAVOIR

### → Taille maximale:

1200mm (largeur) x 3100mm (hauteur)

### → Portes moustiquaires courbées et en biais


Notre porte moustiquaire « Classic » peut également être courbée. FenekO est le seul fabricant sur le marché belge à pouvoir proposer des profils courbés, les angles étant soudés pour une très grande rigidité.

La commande de ces profils courbés se fait après approbation par vos soins du dessin technique réalisé par notre service.

**Dormant et ouvrant courbés (rayon fixe ou autre) possibles à partir d'un rayon de 250mm**



# VLIEGENDEUR ELEGANCE PORTE MOUSTIQUAIRE ELEGANCE



## EEN ECHT PARELTJE

- **Kaderprofiel VP1000 in verstek gezaagd**
- Kader kan verkregen worden met **flens** (VP1001) voor **mooi afwerking van het metselwerk** bij plaatsing in de dag
- **Vleugelafdekprofiel** VP1003 aan kopse kant voor onzichtbare boorgaten
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst (Standaard 917mm)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- **Bij dubbele uitvoering:** een **makelaar** op één van de vleugels en een **vergrendelslot**
- Mogelijk **met of zonder kader**
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- **Geen anodisé** mogelijk
- Mogelijk met **gelakte pomp**
- **Plexiplaat** mogelijk (met VP1018)
- **Borstel** onderaan deur

## UN VÉRITABLE JOYAU

- **Profil d'encadrement VP1000 scié à onglet**
- L'encadrement peut être obtenu avec le **rebord** (VP1001) pour une **jolie finition de la maçonnerie** en cas de placement dans la baie
- **Profil de recouvrement** de battant VP1003 côté chant pour des trous de forage invisibles
- **Profilé central en S** VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix (Standard 917mm)
- **Double ouvrant** possible
- **En cas d'un double ouvrant:** un **maucclair** sur l'un des battants et une **serrure de verrouillage**
- Possible **avec ou sans encadrement**
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- **Pas d'anodisé** possible
- Possible avec **pompe laquée**
- **Plaque en plexi** possible (avec VP1018)
- **Brosse** au bas de la porte




## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst
- Mogelijkheid om kader uit te voeren met **schroefhoeken** voor plaatsing op de dag (gebruikte vijzen zijn gemoffeld in zelfde kleur als de vliegendeur)

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet pressés l'un dans l'autre
- Possibilité de réaliser l'encadrement avec des **angles vissés** pour le placement sur la baie (les vis utilisées sont émaillées dans la même couleur que la moustiquaire)


## MONTAGE



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1000

Kader  
Dormant




### VP1005

Tussenstijl  
Traverse




### VP1001

Kader met flens  
Dormant avec  
retour




### VP1018

Vleugel voor plaat  
Ouvrant pour tôle




### VP1003

Afdekprofiel  
Profil d'achèvement




### VP1002

Vleugel  
Ouvrant




### VP1004

Afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour  
brosse




### VP1014

Makelaar  
Mauclair



### VP1020

Tussenstijl voor plaat  
Traverse pour tôle



## SLUITING

- **Inbouwmagneten** uitgevoerd in **magnetische inox**
- **Magneetplaatjes en -houder** gelakt in **zelfde kleur** als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- **Aanslagrubber aan binnenkant** van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader
- **3 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- **Roestvrije** scharnierpennen

## OPTIES

- Extra Paneel (hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing pomp
- Plaatsing dierenluik
- Plaatsing dierenluik in hoekplaat
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele deur met buitenkader
- Kader volledig rondom

## FERMETURE

- **Aimants** intégrés réalisés en **inox magnétique**
- **Plaquettes aimantées et support** peints dans la **même couleur** que la porte
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- **Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur** du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement
- **3 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- Axes de charnières **inoxydables**

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe
- Placement porte animaux
- Placement porte animaux à l'extrémité
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double avec dormant
- Dormant tout au tour

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1200mm (breedte) x 3100mm (hoogte)

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1200mm (largeur) x 3100mm (hauteur)



# VLIEGENDEUR ELEGANCE PLUS PORTE MOUSTIQUAIRE ELEGANCE PLUS



## DE VLIEGENDEUR ZONDER TUSSENSTIJL

- **Kaderprofiel VP1000 in verstek gezaagd**
- Kader kan verkregen worden met **flens** (VP1001) voor **mooi afwerking van het metselwerk** bij plaatsing in de dag
- **Vleugelfdekprofiel** VP1003 aan kopse kant voor onzichtbare boorgaten
- **Geen tussenstijl** - de greep wordt voorzien aan de zijkant van de vliegendeur (VP1034)
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- **Bij dubbele uitvoering:** een **makelaar** op één van de vleugels en een **vergrendelslot**
- Mogelijk **met of zonder kader**
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- Mogelijk met **gelakte pomp**
- **Borstel** onderaan deur

## HOEKVERBINDINGEN

- **Hoekverbindingen in verstek gezaagd**
- **Verstekhoeken in elkaar geperst**
- Mogelijkheid om kader (VP1001) uit te voeren met **schroefhoeken** voor plaatsing in de dag (gebruikte vijzen zijn gemoffeld in zelfde kleur als de vliegendeur)

## LA PORTE MOUSTIQUAIRE SANS PROFILÉ CENTRAL

- **Profil d'encadrement VP1000 scié à onglet**
- L'encadrement peut être obtenu avec le **rebord** (VP1001) pour une **jolie finition de la maçonnerie** en cas de placement dans la baie
- **Profil de recouvrement** de battant VP1003 côté chant pour des trous de forage invisibles
- **Pas de profilé central** - la poignée est prévue sur le côté de la porte moustiquaire (VP1034)
- **Double ouvrant** possible
- **En cas d'un double ouvrant:** un **maucclair** sur l'un des battants et une **serrure de verrouillage**
- Possible **avec ou sans encadrement**
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- Possible avec **pompe laquée**
- **Brosse** au bas de la porte

## CONNEXIONS D'ANGLE

- **Connexions d'angle sciées à onglet**
- **Angles à onglet pressés l'un dans l'autre**
- Possibilité de réaliser l'encadrement (VP1001) avec des **angles vissés** pour le placement dans la baie (les vis utilisées sont émaillées dans la même couleur que la moustiquaire)


## SLUITING

- **Inbouwmagneten** uitgevoerd in **magnetische inox**
- **Magneetplaatjes en -houder** gelakt in **zelfde kleur** als deur
- Bij dubbele uitvoering worden de **magneten op de makelaar** geplaatst
- **Aanslagrubber aan binnenkant** van de vleugel voor perfecte aansluiting met de kader
- **3 zwaar uitgevoerde scharnieren** verdeeld over volledige hoogte
- **Roestvrije** scharnierpennen

## FERMETURE

- **Aimants** intégrés réalisés en **inox magnétique**
- **Plaquettes aimantées et support** peints dans la **même couleur** que la porte
- En cas d'exécution double, les **aimants** sont placés **sur le mauclair**
- **Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur** du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement
- **3 charnières robustes** réparties sur toute la hauteur
- Axes de charnières **inoxydables**

## MONTAGE






## PROFIELEN // PROFILS


### VP1000

Kader  
Dormant




### VP1035

Vleugel horizontaal  
Ouvrant horizontal




### VP1001

Kader met flens  
Dormant avec  
retour




### VP1034

Vleugel verticaal  
Ouvrant vertical




### VP1003

Afdekprofiel  
Profil d'achèvement



### VP1004

Afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour brosse



## OPTIES

- Niet standaardkleuren  
(uitvoering in anodisé niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Gelakte pomp
- Dubbele deur met buitenkader
- Kader volledig rondom

## OPTIONS

- Autres couleurs  
(la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Pompe laquée
- Porte double avec dormant
- Dormant tout au tour

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1000mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar  
**offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1000mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à  
**offers@feneko.be**



# OVERZICHT VLEGENDEUREN - APERÇU DES PORTES MOUSTIQUAIRES

BASIC	CLASSIC	ELEGANCE	ELEGANCE PLUS
Kader 30mm (breedte)	Kader 30mm (breedte)	Kader 30mm (breedte)	Kader 30mm (breedte)
Recht gezaagd	Recht gezaagd	In verstek	In verstek
S-vormige tussenstijl 75mm	S-vormige tussenstijl 75mm	S-vormige tussenstijl 75mm	Geen tussenstijl; handgreep aan zijkant
Kader mogelijk (U-vorm)	Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)	Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)	Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
/	Gebogen en schuine deuren mogelijk	/	/
/	Dierenluik mogelijk	Dierenluik mogelijk	Geen dierenluik mogelijk
Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk
/	Anodisé mogelijk	Geen anodisé	Geen anodisé
Dubbele uitvoering	Dubbele uitvoering	Dubbele uitvoering	Dubbele uitvoering
Hoeken: schroefverbindingen met kunststof einddopjes	Hoeken: schroefverbindingen met kunststof einddopjes	Hoeken in verstek	Hoeken in verstek
Opbouwmagneten	Inbouwmagneten	Inbouwmagneten	Inbouwmagneten
2 scharnieren	2 scharnieren	3 scharnieren	3 scharnieren
Travers hoogte 917mm	Travers hoogte 917mm	Travers hoogte 917mm	/

BASIC	CLASSIC	ELEGANCE	ELEGANCE PLUS
Encadrement 30mm (largeur)	Encadrement 30mm (largeur)	Encadrement 30mm (largeur)	Encadrement 30mm (largeur)
Scié droit	Scié droit	À onglet	À onglet
Profilé central en S 75mm	Profilé central en S 75mm	Profilé central en S 75mm	Pas de profilé central; poignée sur le côté
Encadrement possible (en U)	Encadrement possible (en U ou sur tout le pourtour)	Encadrement possible (en U ou sur tout le pourtour)	Encadrement possible (en U ou sur tout le pourtour)
/	Portes courbées et en biais possibles	/	/
/	Porte pour animaux possible	Porte pour animaux possible	Porte pour animaux pas possible
Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles
/	Anodisé possible	Pas d'anodisé	Pas d'anodisé
Double ouvrant possible	Double ouvrant possible	Double ouvrant possible	Double ouvrant possible
Angles: connexions vissées avec bouchons en plastique	Angles: connexions vissées avec bouchons en plastique	Angles à onglet	Angles à onglet
Aimants de surface	Aimants intégrés	Aimants intégrés	Aimants intégrés
2 charnières	2 charnières	3 charnières	3 charnières
Hauteur travers 917mm	Hauteur travers 917mm	Hauteur travers 917mm	/



# SCHUIFVLIEGENDEUREN - PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

Niks is fijner dan ook binnenshuis de frisse buitenlucht te kunnen opsnuiven, zonder de nadelen ervan uiteraard! FenekO heeft voor elke (schuif)deur een geschikte aluminium schuifvliegendeur van topkwaliteit.

Al onze schuifvliegendeuren worden steeds op maat gemaakt en kunnen volledig aangepast worden aan de meeste deurstructuren, welke afmeting of kleur dan ook. Dankzij onze jarenlange ervaring als fabrikant van aluminium producten hebben we voor elke situatie de geschikte oplossing in huis.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

## HOEKSCHUIFVLIEGENDEUREN

Naast een hoekschuifvliegendeur voor een buitenhoekraam waar beide ramen volledig opengaan, biedt FenekO Insect Screens een oplossing op maat voor hoekschuifvliegendeuren in binnenhoek.

### HOE BESTELLEN?

Bovenstaand principe kan toegepast worden op alle schuifvliegendeuren.

Aanvullend vragen we om de bestelbon in te vullen (op [my.feneko.be](http://my.feneko.be)).

## INSECTENGAAS

Het insectengaas is vervaardigd uit glasfibervezel en voorzien van een dubbele verankering van de horizontale en verticale draden. De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert u een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

### KENMERKEN VAN HET GAAS:

- Belgische makelij
- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen
- Vormvast

### KEUZE UIT:

- Glasfibervezel (standaard)  
Kleur: grijs
- Petscreen (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren  
Kleuren: grijs of zwart
- Clearview (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad  
Kleur: zwart

Il n'y a rien de plus agréable que de profiter de l'air frais à l'intérieur sans avoir les inconvénients de l'extérieur! FenekO dispose d'une porte moustiquaire coulissante en aluminium de haute qualité adaptée pour chaque porte (coulissante).

Toutes nos portes moustiquaires coulissantes sont toujours fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées intégralement à la plupart des structures de portes, quelles que soient les dimensions ou couleurs. Notre expérience de plusieurs années en tant que fabricant de produits en aluminium nous permet de proposer la solution adaptée à chaque situation.

Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.

## PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES EN ANGLE

En plus d'une porte moustiquaire coulissante en angle pour une fenêtre d'angle extérieure où les deux fenêtres s'ouvrent complètement, Feneko Insect Screens offre une solution personnalisée pour les portes moustiquaires coulissantes en angle intérieures.

### COMMENT COMMANDER ?

Le principe ci-dessus peut être appliqué à toutes les portes moustiquaires coulissantes. En outre, nous demandons de remplir le formulaire de commande (sur [my.feneko.be](http://my.feneko.be)).

## TOILE

La toile qui protège contre les insectes est fabriquée en fibre de verre avec deux points d'ancrage pour les fils verticaux et horizontaux. La maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.

### CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE:

- Fabrication belge
- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température
- Stabilité dimensionnelle

### CHOIX PARMİ:

- Fibre de verre (standard)  
Couleur: gris
- Petscreen (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques  
Couleurs: gris ou noir
- Clearview (option): tissé très finement pour une plus grande transparence  
Couleur: noir



Indien u dit wenst, kunnen onze schuifvliegendeuren ook opgespannen worden met zonnewerende Soltisdoek. Deze dient u wel zelf aan te leveren en hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

Voor industriële toepassingen kunnen wij uw schuifvliegendeuren ook opspannen met Inoxgaas (optioneel). Let wel: inoxgaas is geen decoratief product.

Opmerking: bij alle plissésamen en -deuren is er geen keuze mogelijk tussen de verschillende soorten gazen, maar wordt steeds hetzelfde zwarte, opvouwbaar gaas voorzien.

#### PEES

Onze PVC pees dient voor de bevestiging van het insectengaas in het profiel. De uitzonderlijke kwaliteit ervan in combinatie met het opspannen door ons gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat het insectengaas altijd perfect opgespannen blijft zoals op het moment van uitlevering, in welke weersomstandigheden dan ook.

De PVC pees is verkrijgbaar in zwart en grijs. De keuze van kleur van de pees is bepalend voor de borstel en PVC toebehoren.

#### TUSSENSTIJL

Bij de schuifvliegendeuren (behalve Elegance Plus) wordt de tussenstijl steeds op een hoogte van 962mm (i.e. het midden van de tussenstijl) geplaatst (te rekenen vanaf de onderkant van de kader).

Andere hoogtes kunnen echter ook steeds aangeduid worden op de bestelbon.

Indien u kiest voor meerdere tussenstijlen, gelieve dan op de bestelbon aan te duiden op welke hoogtes u deze wenst.

Si vous le souhaitez, nos portes moustiquaires coulissantes peuvent également être tendues avec une toile de protection solaire Soltis. En revanche, vous devez la fournir vous-même et un supplément est facturé pour cette opération.

Pour les applications industrielles, nous pouvons également tendre vos portes moustiquaires coulissantes avec de la toile en inox (option).

Attention: la toile en inox n'est pas un produit décoratif.

Remarque: pour tous les plissés (porte et fenêtre), il n'est pas possible de choisir entre les différents types de toile, car c'est d'office la même toile noire repliable qui est prévue.

#### JOINT

Notre joint en PVC sert à fixer la toile de la moustiquaire au profil. Sa qualité exceptionnelle, combinée à la pose par notre personnel qualifié, garantit une tension parfaite de la toile dès la livraison et quelles que soient les conditions météorologiques.

Le joint PVC est disponible en gris et noir. Le choix de la couleur du joint détermine la brosse et les accessoires en PVC.

#### PROFILÉ CENTRAL

Dans le cas des portes moustiquaires coulissantes (sauf Elegance Plus), le profilé central est toujours placé à une hauteur de 962mm (c.-à-d. au centre du profilé central) (à compter à partir du bas du cadre).

Cependant, d'autres hauteurs peuvent également être mentionnées sur le bon de commande.

Si vous optez pour plusieurs profilés, veuillez indiquer sur le bon de commande à quelles hauteurs vous les voulez.



**SCHOPPLAAT (OPTIONEEL)**

In al onze schuifvliegendeuren kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien (uitgezonderd Elegance Plus). Deze wordt onderaan in de schuifvliegendeuren geïnstalleerd en dient als bescherming wanneer er vaak met schoenen tegen de deur wordt gestoten. Een schopplaat is noodzakelijk wanneer u een honden- of kattenluik wil voorzien.

De schopplaat wordt altijd uitgevoerd met een dikte van 2mm en wordt gemoffeld in dezelfde kleur als de kader en de vleugel. De hoogte is standaard 300mm, maar kan vrij gekozen worden.

**EINDSTOP (OPTIONEEL)**

Bij al onze schuifvliegendeuren (behalve bij 'Smal') kunt u ook opteren voor een eindstop. Deze worden aan beide uiteinden van de rails geplaatst en het ingenieuze clipsysteem zorgt er voor dat de deur vastgezet wordt en dus niet meer kan open- of toeschuiven. Onze eindstoppen worden in dezelfde kleur gelakt als uw schuifvliegender.

**MINIMUM INBOUWDIEPTE**

Voor onze schuifvliegendeuren geldt een inbouwdiepte van minimaal 40mm indien gebruik gemaakt wordt van de smalste rails. Afhankelijk van de gebruikte rails kan deze inbouwdiepte groter worden.

Indien u deze dieptes niet heeft, bv. omwille van een rolluik, dan dient u gebruik te maken van onze schuifvliegender Smal. Deze heeft slechts een minimum inbouwdiepte nodig van 25mm, afhankelijk van de gebruikte rails.

Opgelet: bij een smalle schuifdeur met dierenluik is er meer ruimte nodig.

**PLAQUE DE PROTECTION (OPTION)**

Nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium (sauf pour la porte moustiquaire Elegance Plus). Elle se place au bas de la porte et sert comme protection contre les coups de pied. Une plaque de protection est nécessaire lorsque vous prévoyez une trappe pour chien ou chat.

La plaque de protection est toujours réalisée dans une épaisseur de 2mm et est émaillée dans la même couleur que l'encadrement et le battant. La hauteur standard fait 300mm, mais peut être choisie librement.

**ARRÊT (OPTION)**

Pour toutes nos portes moustiquaires coulissantes (sauf « Étroite »), vous pouvez opter pour des arrêts. Ceux-ci se placent aux deux extrémités des rails et le système de clips ingénieux veille à ce que la porte soit arrêtée et ne puisse donc plus s'ouvrir ou coulisser. Nos arrêts sont peints dans la même couleur que la porte moustiquaire coulissante.

**PROFONDEUR D'ENCASTREMENT MINIMALE**

Pour nos portes moustiquaires coulissantes il faut une profondeur d'encastrement de minimum 40mm si vous utilisez les rails les plus étroits. En fonction des rails utilisés, cette profondeur de montage peut être supérieure.

Si vous n'avez pas ces profondeurs, par ex. à cause d'un volet roulant, vous devez utiliser notre porte moustiquaire coulissante Étroite. Celle-ci ne nécessite qu'une profondeur d'encastrement de 25mm, en fonction des rails utilisés.

Attention: dans le cas d'une coulissante étroite avec trappe vous avez besoin de plus de profondeur.

Voor de trouwe viervoeter(s) kan er een dierenluik voorzien worden in de vliegendeur. Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de vliegendeur geplaatst.

DIERENLUIK SMALL

Max. gewicht:	tot 7kg
Schouderbreedte dier:	147mm
Afmetingen uitsnede (H x B):	185 x 158mm
Diepte luik interieur:	12mm
exterieur:	18mm

Max. gewicht:	tot 18kg
Schouderbreedte dier:	219mm
Afmetingen uitsnede (H x B):	281 x 237mm
Diepte luik interieur:	18mm
exterieur:	25mm

Max. gewicht:	tot 45kg
Schouderbreedte dier:	290mm
Afmetingen uitsnede (H x B):	370 x 314mm
Diepte luik interieur:	23mm
exterieur:	25mm

Dierenluik in hoekplaat  
(zonder schopplaat over  
de volledige breedte) nu  
ook verkrijgbaar - zie opties  
(enkel bij Classic en Elegance).



Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans la porte moustiquaire. Elle est intégrée dans la plaque de protection et peut être placée au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte.

## PORTE POUR ANIMAUX SMALL

Poids max.: jusqu'à 7kg  
 Largeur d'épaule animal: 147mm  
 Dimensions découpe (H x L): 185 x 158mm  
 Profondeur porte intérieur: 12mm  
 extérieur: 18mm


Poids max.:	jusqu'à 18kg
Largeur d'épaule animal:	219mm
Dimensions découpe (H x L):	281 x 237mm
Profondeur porte intérieur:	18mm
extérieur:	25mm

Poids max.:	jusqu'à 45kg
Largeur d'épaule animal:	290mm
Dimensions découpe (H x L):	370 x 314mm
Profondeur porte intérieur:	23mm
extérieur:	25mm

Couleurs des porte pour animaux disponibles: blanc, brun ou gris clair.



# SCHUIFVLIEGENDEUR BASIC PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE BASIC



## EEN EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE SCHUIFVLIEGENDEUR

- **Geschroefd vleugelprofiel**
- **Recht gezaagd** profiel
- **Wieltjes** in wielhouder onderaan **onzichtbaar**
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep, wordt op de **door u gewenste hoogte geplaatst**
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)

## UNE PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE SIMPLE ET EFFICACE

- **Profil vissé**
- Profil **scié droit**
- **Roulettes** du porte-roulettes **invisibles**
- **Profilé central en S** VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée, **est placé à la hauteur de votre choix**
- **Double coulissante** possible
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)


## HOEKVERBINDINGEN

- **Schroefverbindingen**
- **Boorgaten** worden opgevuld met **kunststof eindopjes in standaardkleuren** (wit, bruin, grijs of zwart)

## CONNEXIONS D'ANGLE

- **Angles vissés**
- Les **trous de forage** sont bouchés par des **petits bouchons en plastique d'une couleur standard** (blanc, brun, gris ou noir)

## MONTAGE



Bestellen?

SCAN QR

Commandez?


my.feneko.be



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



### VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## PROFIELEN // PROFILS


### L20x20x2

L-profiel 20x20x2mm  
Profil L 20x20x2mm



### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



## OPTIES

- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Dubbele schuifdeur
- Verticale borstel

## OPTIONS

- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Porte double coulissante
- Brosse verticale

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 2400mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **[offers@feneko.be](mailto:offers@feneko.be)**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 2400mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **[offers@feneko.be](mailto:offers@feneko.be)**

## ALLE INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK

Voor alle technische informatie, kun je terecht op onze infozone. Hier vind je onder andere bestelbonnen, prijslijsten, productinformatie, technische instructies om je te ondersteunen bij elke stap.

De infozone wordt regelmatig aangevuld. Zo blijft u steeds op de hoogte van onze producten.

We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe functies je ervaring met ons bedrijf nog beter zullen maken. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be). Samen zetten we de volgende stap naar een nog efficiëntere en klantgerichtere service.

## TOUTES LES INFORMATIONS À PORTÉE DE MAIN

Rendez-vous dans notre espace d'informations pour toute question technique. Vous y trouverez notamment des bons de commande, des listes de prix, des informations sur les produits et des instructions techniques qui vous guideront pas à pas.

La zone d'information est régulièrement mise à jour. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos produits.

Nous sommes convaincus que ces nouvelles fonctionnalités permettront d'améliorer davantage votre expérience avec notre entreprise. Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [aftersales@feneko.be](mailto:aftersales@feneko.be). Ensemble, contribuons à un service encore plus efficace et orienté client.



# SCHUIFVLIEGENDEUR CLASSIC PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE CLASSIC



## DE STANDAARD IN SCHUIFVLIEGENDEUREN

- **Geschroefd vleugelprofiel**
- **Recht gezaagd** profiel
- Wielhouder VP1026, verticale vleugel, borstelhouder VP1027 **in 1 stuk geëxtrudeerd**
- **Wieltjes** in wielhouder zo goed als **onzichtbaar**
- **Perfekte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- PVC schroefjes bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- S-vormige tussenstijl VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep, wordt op de **door u gewenste hoogte geplaatst**
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** (VP1050) geplaatst op één van de vleugels
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- Mogelijk in **anodisé**
- Alle **ondergeleiders** bestelbaar in **anodisé**
- **Schuifborstel onderaan**

## LE STANDARD DES PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

- **Profil vissé**
- Profil **scié droit**
- Porte-roulettes VP1026, battant vertical, et porte-brosse VP1027 **extrudé en 1 pièce**
- **Roulettes** du porte-roulettes quasiment **invisibles**
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée, est **placé à la hauteur de votre choix**
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maucclair** (VP1050) est placé sur l'un des battants
- **Double arrêt en option possible** au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- Possible en **anodisé**
- **Guide inférieur plat** disponible en **anodisé**
- **Brosse en bas**




## HOEKVERBINDINGEN

- **Schroefverbindingen**
- **Boorgaten** worden opgevuld met **kunststof einddopjes in standaardkleuren** (wit, bruin, grijs of zwart)

## CONNEXIONS D'ANGLE

- **Angles vissés**
- Les **trous de forage** sont bouchés par des **petits bouchons en plastique d'une couleur standard** (blanc, brun, gris ou noir)


## MONTAGE



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1026

Wielhouder  
Profil de roulement




### VP1029

Vleugel  
Ouvrant




### VP1027

Borstelhouder  
Profil pour brosse




### VP1050

Makelaar 15x37x2  
Mauclair 15x37x2




### VP1005

Tussenstijl  
Traverse



### VP1040


Koker vleugel voor versteviging  
vanaf 1800mm breedte.  
Tube rectangulaire ouvrant  
pour le renforcement à partir  
de 1800mm de largeur.



# PROFIELEN // PROFILS


## VP5087

Looprail  
Guide supérieur




## VP1011

Looprail  
5mm  
Guide supérieur  
5mm




## VP1059

Z-profiel 31mm  
Guide inférieur 31mm




## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




## VP1054

U-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## PROFIELEN // PROFILS




### VP5088

Looprail 30mm  
Guide supérieur 30mm




### VP5514

Looprail 60mm  
Guide supérieur 60mm





### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




### VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm



### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm



## OPTIES

- Extra paneel (schopplaat) (hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp (minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dierenluik
- Dierenluik in hoekplaat
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Eindstoppen (links & rechts)

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique (largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte animaux
- Porte animaux à l'extrémité
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Arrêts (gauche & droite)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**


### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**





# SCHUIFVLIEGENDEUR ELEGANCE PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ELEGANCE



## EEN KWALITEITSVOLLE SCHUIFVLIEGENDEUR

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelafdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- **Wieltjes** in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- **Perfecte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- **PVC schroefjes** bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- **S-vormige tussenstijl** VP1005 van 75mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- **Geen anodisé** mogelijk
- **Onderrail** mogelijk in anodisé
- **Schuifborstel** onderaan deur
- **Plexiplaat** mogelijk

## UNE PORTE COULISSANTE MOUSTIQUAIRE DE QUALITÉ

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- **Roulettes** du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- **Vis PVC** en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- **Profilé central en S** (VP1005) de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée est placé à la hauteur de votre choix
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maucclair** VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- **Double arrêt en option** possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- **Pas d'anodisé** possible
- **Guide inférieur plat** disponible en anodisé
- **Brosse** au bas de la porte
- **Plaque en plexi** possible


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


### MONTAGE



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1010

Wielhouder  
Profil de roulement




### VP1002

Vleugel  
Ouvrant




### VP1005

Tussenstijl  
Traverse



### VP1018


Vleugel voor plaat  
Ouvrant pour tôle



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1020

Tussenstijl voor plaat  
Traverse pour tôle




### VP1003

Vleugel afdekprofiel  
Profil d'achèvement




### VP1009

Borstelhouder  
Profil pour brosse




### VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour brosse




### VP1050

Makelaar 15x37x2  
Mauclair 15x37x2



### VP1040



Koker vleugel voor versteviging  
vanaf 1800mm breedte.  
Tube rectangulaire ouvrant  
pour le renforcement à partir  
de 1800mm de largeur.



## PROFIELEN // PROFILS



### VP5087

Looprail  
Guide supérieur




### VP1011

Looprail  
5mm  
Guide  
supérieur  
5mm




### VP1059

Z-profiel 31mm  
Guide inférieur 31mm




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VP1054

U-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



### VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm







# PROFIELEN // PROFILS




## VP5088

Looprail 30mm  
Guide supérieur 30mm




## VP5514

Looprail 60mm  
Guide supérieur 60mm





## VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




## VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm



## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm



## OPTIES

- Extra Paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp (minimum breedte schuifvliegender: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dierenluik
- Dierenluik in hoekplaat
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Eindstoppen (links & rechts)
- Borstel kopse kant
- Schuifdeur met rails VP5514 (meerprijs)
- Rails

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique (largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte animaux
- Porte animaux à l'extrémité
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Arrêts (gauche & droite)
- Brosse côté court
- Porte coulissante avec rails VP5514 (supplément)
- Rails

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2800mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar [offers@feneko.be](mailto:offers@feneko.be)

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2800mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à [offers@feneko.be](mailto:offers@feneko.be)

## DUURZAAMHEID VAN GELAKT ALUMINIUM

Aluminium is een 100% recyclebaar materiaal dat zeer duurzaam is. Het is licht, sterk en heeft een lange levensduur. Bovendien heeft het een lage impact op het milieu tijdens de productie en het transport in vergelijking met andere metalen.

Als het gaat om de duurzaamheid van de laklaag op het aluminium, zijn er verschillende factoren die van invloed zijn. Hoogwaardige lakken hebben een betere hechting op het aluminium en zijn beter bestand tegen slijtage en vervaging en vereisen weinig onderhoud. In de innovatieve poederlakinstallaties van Feneko Group wordt het aluminium gelakt op de hoogst mogelijke kwaliteit.

Door het overvloedige aluminium op de juiste manier te recyclen, kan de Feneko Group de milieu-impact verminderen en kan het materiaal op een duurzame manier worden hergebruikt.

## LA DURABILITÉ DE L'ALUMINIUM LAQUÉ

L'aluminium est un matériau 100% recyclable et très durable. Il est léger, solide et possède une longue durée de vie. De plus, il a un faible impact sur l'environnement lors de la production et du transport par rapport à d'autres métaux.

En ce qui concerne la durabilité de la couche de laque sur l'aluminium, plusieurs facteurs entrent en jeu. Les laques de haute qualité adhèrent mieux à l'aluminium et sont plus résistantes à l'usure et à la décoloration, tout en nécessitant peu d'entretien. Dans les installations de laque en poudre innovantes du groupe Feneko, l'aluminium est laqué à la plus haute qualité possible.

En recyclant correctement l'excès d'aluminium, le groupe Feneko peut réduire l'impact environnemental et permettre une réutilisation durable du matériau.



# SCHUIFVLIEGENDEUR ELEGANCE PLUS PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ELEGANCE PLUS



## DE SCHUIFDEUR ZONDER HORIZONTALE TUSSENSTIJL

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelfafdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- **Wieltjes** in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- **Perfecte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- **PVC schroefjes** bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- **Geen horizontale tussenstijl** - grepen worden voorzien aan beide zijanten van de vliegendeur
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- **Geen schopplaat** mogelijk
- **Geen dierenluik** mogelijk
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- **Geen anodisé** mogelijk
- **Schuifborstel** onderaan deur

## LA PORTE COULISSANTE SANS PROFILÉ CENTRAL HORIZONTALE

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- **Roulettes** du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- **Vis PVC** en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- **Pas de profilé central horizontal** - des poignées sont prévues des deux côtés de la porte moustiquaire
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maucclair** VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- **Pas de tôle en alu** possible
- **Pas de porte pour animaux** possible
- **Double arrêt en option** possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- **Pas d'anodisé** possible
- **Brosse** au bas de la porte


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre

## MONTAGE






## PROFIELEN // PROFILS


### VP1035

Vleugel horizontaal  
Ouvrant horizontal




### VP1010

Wielhouder  
Profil de roulement




### VP1034

Vleugel verticaal  
Ouvrant vertical



### VP1040


Koker vleugel  
Tube rectangulaire ouvrant



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1003

Vleugel afdekprofiel  
Profil d'achèvement




### VP1050

Makelaar 15x37x2  
Mauclair 15x37x2




### VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour brosse



### VP1009



Borstelhouder  
Profil pour brosse



# PROFIELEN // PROFILS



## VP5087

Looprail  
Guide supérieur




## VP1011

Looprail  
5mm  
Guide  
supérieur  
5mm




## VP1059

Z-profiel 31mm  
Guide inférieur 31mm




## VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




## VP1054

U-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



# PROFIELEN // PROFILS



## VP5088

Looprail 30mm  
Guide supérieur 30mm




## VP5514

Looprail 60mm  
Guide supérieur 60mm





## VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




## VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm



## VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm



## OPTIES

- Niet standaardkleuren  
(uitvoering in anodisé is niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp  
(minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Borstel kopse kant
- Schuifdeur met rails VP5514 (meerprijs)
- Rails
- Suplement eindstoppen (links & rechts)

## OPTIONS

- Autres couleurs  
(la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique  
(largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Brosse côté court
- Porte coulissante avec rails VP5514 (supplément)
- Rails
- Supplément arrêts (gauche & droite)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**





# SCHUIFVLIEGENDEUR ELEGANCE SLIM PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ELEGANCE SLIM



## DE SCHUIFDEUR ZONDER HORIZONTALE TUSSENSTIJL

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelfafdekprofiel** VP1003 voor onzichtbare schroeven en schroefgaten
- **Wieltjes** in wielhouder VP1010 zo goed als onzichtbaar
- **Perfekte schuiving** door integratie van de wieltjes in bovengeleider met dragende functie
- **PVC schroefjes** bovenaan in de wielhouder als **klem tegen hevige windstoten**
- **Geen horizontale tussenstijl** - extra smalle grepen (45mm) aan beide zijkanen
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** VP1050 geplaatst op één van de vleugels
- **Geen schopplaat** mogelijk
- **Geen dierenluik** mogelijk
- **Optionele dubbele eindstop** mogelijk in het midden van de schuifvliegendeur
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren** (optioneel)
- **Geen anodisé** mogelijk
- **Schuifborstel** onderaan deur

## LA PORTE COULISSANTE SANS PROFILÉ CENTRAL HORIZONTALE

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de recouvrement** VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- **Roulettes** du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- **Coulissement parfait** grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- **Vis PVC** en haut dans le porte-roulettes comme **frein contre les coups de vent violents**
- **Pas de profilé central horizontal** - poignées extra-fines (45mm) des deux côtés
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **maucclair** VP1050 est placé sur l'un des ouvrants
- **Pas de tôle en alu** possible
- **Pas de porte pour animaux** possible
- **Double arrêt en option** possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL** (option)
- **Pas d'anodisé** possible
- **Brosse** au bas de la porte


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


## MONTAGE



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1002

Vleugel  
Ouvrant




### VP1010

Wielhouder  
Profil de roulement




### VP1056

Vleugel verticaal  
Ouvrant vertical



### VP1040


Koker vleugel  
Tube rectangulaire ouvrant



## PROFIELEN // PROFILS


### VP1003

Vleugel afdekprofiel  
Profil d'achèvement




### VP1050

Makelaar 15x37x2  
Mauclair 15x37x2




### VP1004

Vleugel afdekprofiel voor borstel  
Profil d'achèvement pour brosse



### VP1009

Borstelhouder  
Profil pour brosse







## PROFIELEN // PROFILS



### VP5087

Looprail  
Guide supérieur




### VP1011

Looprail  
5mm  
Guide  
supérieur  
5mm




### VP1059

Z-profiel 31mm  
Guide inférieur 31mm




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VP1054

U-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



### VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm







## PROFIELEN // PROFILS




### VP5088

Looprail 30mm  
Guide supérieur 30mm




### VP5514

Looprail 60mm  
Guide supérieur 60mm





### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm




### VP4961

Looprail 10mm  
Guide supérieur 10mm



### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm



## OPTIES

- Niet standaardkleuren  
(uitvoering in anodisé is niet mogelijk)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Plaatsing automatische sluitingspomp  
(minimum breedte schuifvliegendeur: 861mm, maximum opening: 1200mm)
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele hoekschuifdeur (binnen- en buitenhoek)
- Verticale borstel
- Borstel kopse kant
- Schuifdeur met rails VP5514 (meerprijs)
- Rails
- Suplement eindstoppen (links & rechts)

## OPTIONS

- Autres couleurs  
(la réalisation en anodisé n'est pas possible)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Placement pompe pour fermeture automatique  
(largeur minimum porte moustiquaire coulissante: 861mm, ouverture maximale: 1200mm)
- Porte double coulissante
- Double porte coulissante d'angle (intérieure et extérieure)
- Brosse verticale
- Brosse côté court
- Porte coulissante avec rails VP5514 (supplément)
- Rails
- Supplément arrêts (gauche & droite)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 2400mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 2400mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**



# SCHUIFVLIEGENDEUR SMAL PORTE MOUSTIQUAIRE COULISSANTE ETROITE



## VOOR UW SCHUIFDEUR MET ROLLUIK

- **Alle profielen in verstek gezaagd**
- **Hoeken in verstek geperst**
- **Vleugelprofiel** VR070 van 16mm
- **Wieltjes** in horizontaal onderprofiel
- **Geen dragende deur**
- **S-vormige tussenstijl** VR071 van 90mm hoog die tevens fungeert als greep; wordt op de door u gewenste hoogte geplaatst
- **Dubbele uitvoering** mogelijk
- Bij dubbele uitvoering wordt een **makelaar** geplaatst op één van de vleugels
- **Stootrubber** mogelijk op 2 verticale stijlen voor perfecte afsluiting
- **Vanaf een breedte van 1600mm** wordt een **verticale buis** geplaatst ter ondersteuning
- Verkrijgbaar in **alle RAL kleuren**
- **Anodisé** mogelijk

## POUR LA PORTE COULISSANTE AVEC VOLET ROULANT

- **Tous les profils sont sciés à onglet**
- **Angles pressés à onglet**
- **Profil de battant** VR070 de 16mm
- **Roulettes** dans le profil inférieur horizontal
- **Pas de porte portante**
- **Profilé central en S** VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée; est placé à la hauteur de votre choix
- **Double coulissante** possible
- En cas d'une double coulissante, un **mauclair** est placé sur l'un des ouvrants
- **Caoutchouc de contact** possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite
- **A partir d'une largeur de 1600mm**, un **tube vertical** est placé pour le support.
- Disponible dans **toutes les couleurs RAL**
- **Anodisé** possible


## HOEKVERBINDINGEN

- Hoekverbindingen in verstek gezaagd
- Verstekhoeken in elkaar geperst

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre


## MONTAGE



## PROFIELEN // PROFILS


### VR070

Vleugel  
Ouvrant




### L20x20x2

Makelaar 20x20x2  
Mauclair 20x20x2




### VR071

Tussenstijl  
Traverse




### VP4008

Kader  
Dormant



### VP1051

Ronde verticale buis  
Tube verticale rond








## PROFIELEN // PROFILS


### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VP1012

Z-profiel 13,5mm  
Guide inférieur 13,5mm




### VR073

Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



### VR073



Z-profiel 21mm  
Guide inférieur 21mm



## PROFIELEN // PROFILS


### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm




### VR074

Z-profiel 27,5mm  
Guide inférieur 27,5mm





### U20x25x20x2

Bovengeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader (voor  
elkaar schuivend)  
Guide supérieur porte double  
coulissante avec dormant  
(passer l'un devant l'autre)




### L20x20x2

L-profiel 20x20x2mm  
Profil L 20x20x2mm




### VP1016

Rail plat 15mm  
Rail plat 15mm



### U15x25x15x2

Ondergeleider dubbele smalle  
schuifdeur met kader (voor  
elkaar schuivend)  
Guide inférieur porte double  
coulissante avec dormant  
(passer l'un devant l'autre)



## OPTIES

- Extra Paneel (Hoogte > 300mm)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Keuze vliegengaas: Standard, Clearview, Pet Screen Grijs, Pet Screen Zwart
- Dierenluik
- Plexiplaat (min. 2m<sup>2</sup>)
- Dubbele schuifdeur
- Stootrubber
- Rails

## OPTIONS

- Supplément tôle supérieure à 300mm
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Choix toile: Standard, Clearview, Pet Screen Gris, Pet Screen Noir
- Porte animaux
- Tôle Plexi (min. 2m<sup>2</sup>)
- Porte double coulissante
- Joint de protection
- Rails

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2400mm (breedte) x 3100mm (hoogte)
- Andere maten mogelijk op aanvraag naar **offers@feneko.be**

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2400mm (largeur) x 3100mm (hauteur)
- Autres mesures sur demande à **offers@feneko.be**



# OVERZICHT SCHUIFVLIEGENDEUREN

## APERÇU DES PORTES MOUSTIQUAIRES COULISSANTES

BASIC	CLASSIC	ELEGANCE
Geschroefd en recht gezaagd kader	Geschroefd en recht gezaagd kader	Kader in verstek
/	/	/
S-vormige tussenstijl 75mm	S-vormige tussenstijl 75mm	S-vormige tussenstijl 75mm
Schroefverbindingen met kunststof einddopjes	Schroefverbindingen met kunststof einddopjes	Hoeken in verstek geperst
Dierenluik mogelijk	Dierenluik mogelijk	Dierenluik mogelijk
Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk
Geen anodisé	Anodisé mogelijk	Geen anodisé
Dubbele uitvoering mogelijk	Dubbele uitvoering mogelijk	Dubbele uitvoering mogelijk
/	Eindstop mogelijk	Eindstop mogelijk
Travers hoogte 962mm	Travers hoogte 962mm	Travers hoogte 962mm
ELEGANCE PLUS	ELEGANCE SLIM	SMAL
Kader in verstek	Kader in verstek	Kader in verstek
/	/	Smal kader mogelijk (tussen raam en rolluik)
Geen tussenstijl; handgreep 74mm aan beide zijken	Geen tussenstijl; handgreep 45mm aan beide zijken	S-vormige tussenstijl 90mm
Hoeken in verstek geperst	Hoeken in verstek geperst	Hoeken in verstek geperst
Geen dierenluik mogelijk	Geen dierenluik mogelijk	Dierenluik mogelijk
Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk	Alle RAL kleuren mogelijk
Geen anodisé	Geen anodisé	Anodisé mogelijk
Dubbele uitvoering mogelijk	Dubbele uitvoering mogelijk	Dubbele uitvoering mogelijk
Eindstop mogelijk	Eindstop mogelijk	/
/	/	Travers hoogte 962mm



## BASIC

## CLASSIC

## ELEGANCE

Encadrement vissé et scié droit	Encadrement vissé et scié droit	Encadrement à onglet
/	/	/
Profilé central en S 75mm	Profilé central en S 75mm	Profilé central en S 75mm
Angles vissés avec bouchons en plastique	Angles vissés avec bouchons en plastique	Angles à onglet
Porte pour animaux possible	Porte pour animaux possible	Porte pour animaux possible
Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles
Pas d'anodisé	Anodisé possible	Pas d'anodisé
Double coulissante possible	Double coulissante possible	Double coulissante possible
/	Arrêt possible	Arrêt possible
Hauteur travers 962mm	Hauteur travers 962mm	Hauteur travers 962mm

## ELEGANCE PLUS

## ELEGANCE SLIM

## SMAL

Encadrement à onglet	Encadrement à onglet	Encadrement à onglet
/	/	Cadre étroit possible (entre le châssis et le volet roulant)
Pas de profilé central; poignées 74mm sur les deux côtés	Pas de profilé central; poignées 45mm sur les deux côtés	Profilé central en S 90mm
Angles à onglet	Angles à onglet	Angles à onglet
Porte pour animaux pas possible	Porte pour animaux pas possible	Porte pour animaux possible
Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles	Toutes les couleurs RAL possibles
Pas d'anodisé	Pas d'anodisé	Anodisé possible
Double coulissante possible	Double coulissante possible	Double coulissante possible
Arrêt possible	Arrêt possible	/
/	/	Hauteur travers 962mm



# PLISSÉS EN ROLHORREN

## PLISSÉS ET PORTES ENROULABLES

Een plissé maakt het leefklimaat in huis gezond en comfortabel!

Het ingenieuze vouwsysteem vormt een stijlvolle afsluiting tegen insecten.

Met onze plissés van Belgische makelij kiest u voor een jarenlange zekerheid en een kwaliteitsvolle afwerking.

Dankzij onze marktexpertise en -ervaring hebben we dit product naar een hoger afwerkingsniveau kunnen tillen. De plissés van FenekO zijn het neusje van de zalm op het vlak van alu-insectenwering.

Al onze raamplissés worden steeds op maat gemaakt. Ze zijn geschikt voor zowat alle ramen, ook voor Velux- en andere dakramen.

U hebt keuze uit meer dan 1000 lakkleuren voor de afwerking ervan, zodat ze esthetisch bijna onzichtbaar worden.

### INSECTENGAAS

Voor alle raam- en deurplissés gebruikt FenekO een zwart, opvouwbaar (accordeon) niet-reflecterend insectengaas dat met koordjes wordt opgespannen. Deze kunnen worden afgesteld zoals de klant dit wenst.

#### KENMERKEN VAN HET GAAS:

- Roestvrij en zelfdovend
- Bestand tegen grote temperatuurschommelingen

Omdat een plisséraam of -deur een complex product is, kan geen ander soort gaas gebruikt worden zoals Petscreen of Clearview.

### SCHOPPLAAT

Vanwege de schuivende structuur van onze plissés, kan er geen schopplaat worden voorzien.

### DIERENLUIKEN

Vanwege de schuivende structuur kan er geen honden- of kattenluik worden voorzien.

Une moustiquaire pliante rend le climat intérieur plus sain et confortable!

Le système de pliage ingénieux constitue une barrière élégante contre les insectes.

Grâce à nos moustiquaires pliantes de fabrication belge, vous optez pour la sécurité pendant plusieurs années et une finition de qualité.

Notre expertise du marché et notre expérience nous ont permis de proposer ce produit de finition nettement supérieure. Les plissés de FenekO sont la crème de la crème en matière de protection en alu contre les insectes.

Tous nos moustiquaires pliantes sont toujours fabriqués sur mesure. Ils conviennent à pratiquement toutes les fenêtres, mais aussi aux Velux et autres fenêtres de toit.

Vous avez le choix parmi plus de 1000 coloris pour leur finition si bien qu'elles seront pratiquement invisibles.

### TOILE

Pour toutes les moustiquaires pliantes (porte et fenêtre), FenekO utilise une toile non réfléchissante pliante (accordeon) noire qui est tendue avec des petites cordes. Elles peuvent être réglées selon le choix du client.

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE:

- Inoxydable et auto-extinguible
- Résiste aux grandes différences de température

Comme une moustiquaire pliante (porte ou fenêtre) est un produit complexe, il n'est pas possible d'utiliser une autre sorte de toile, comme les Petscreen ou Clearview.

### PLAQUE DE PROTECTION

En raison de la structure coulissante de nos plissés, aucune plaque de protection ne peut être prévue.

### TRAPPES POUR ANIMAUX

En raison de la structure coulissante de nos plissés, aucune trappe pour chien ou chat ne peut être prévue.



# RAAMPLISSÉ MOUSTIQUAIRE PLIANTE



## EEN STRAK DESIGN VOOR ELK RAAM

- Een **soepel lopend vliegenraam** met gevouwen gaas
- Het **zwarte niet-reflecterende gaas** belemmert amper het zicht naar buiten. Het sluit de opening netjes af en blijft keurig op zijn plaats zitten
- Alle profielen **in verstek gezaagd**
- **Zijgeleiders** voorzien van kamers voor vastschroeven in de raamopening
- **Schuiven** van boven naar onder
- Plaatsing **horizontaal**
- Beschikbaar met  **$\frac{3}{4}$  kader of volledige kader rondom**

## UN DESIGN ÉLÉGANT POUR CHAQUE FENÊTRE

- Un **produit continu souple** avec toile pliée.
- La **toile noire non réfléchissante** gêne à peine la vue vers l'extérieur. La toile referme joliment l'ouverture et reste à sa place de manière irréprochable
- Tous les profils sont **sciés à onglet**
- **Guides latéraux** pourvus de chambres pour visser dans l'ouverture de fenêtre
- **Coulissent** de haut en bas
- Pose **horizontale**
- Disponible avec **dormant  $\frac{3}{4}$  ou dormant sur le pourtour**



## HOEKVERBINDINGEN

- Schroefhoeken in verstek gezaagd
- Schroeven gelakt in dezelfde kleur als kader

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Angles vissés et sciés à onglet
- Vis peintes dans la même couleur que l'encadrement

## MONTAGE




### VP4003

Kaderprofiel verticaal  
Dormant vertical




### VP4004

Kaderprofiel horizontaal boven  
Dormant horizontal supérieur




### VP4002

Kaderprofiel horizontaal onder  
Dormant horizontal inférieur




### VP4005

Treklijst Raamplissé  
Profil coulissant



### VP4006

Profiel houder doek  
Tendeur toile



## SLUITING

→ **Zwarte borstel onderaan voor hermetische afsluiting**

## FERMETURE

→ **Brosse noire au bas de la sous lamme pour une fermeture hermétique**

### GOED OM WETEN

→ **Maximum maat:**

1500mm (breedte) x 2400mm (hoogte)

### BON À SAVOIR

→ **Taille maximale:**

1500mm (largeur) x 2400mm (hauteur)





# DEURPLISSÉ PORTE PLIANTE



## EEN STRAK DESIGN VOOR ELKE DEUR

- Combineert de uitstekende eigenschappen van de **Japane plissédeur** met de wensen van de Belgische markt
- De ondergeleider in **glasvezelversterkend PVC** zorgt voor een onbelemmerde doorgang, geschikt voor **intensief gebruik**
- Het **zwarte niet-reflecterende gaas** belemmert amper het zicht naar buiten. Het sluit de opening netjes af en blijft keurig op zijn plaats zitten
- De deurplissé **opent haast vanzelf**; de bedieningslijst blijft altijd in de gevraagde positie staan en klapt niet dicht
- Het grote verschil met andere plissédeuren op de markt, zijn de **verticaal afgewerkte hoogtes**! Hierdoor zit het zwarte plastic einddopje altijd mooi weggewerkt in de bovengeleider van de deurplissé. Vanaf een breedte van 1600mm wordt een verticale buis voorzien als ondersteuning

## UN DESIGN ÉLÉGANT POUR CHAQUE PORTE

- Combine les propriétés remarquables de la **porte moustiquaire pliante japonaise** aux souhaits du marché belge
- Le guide inférieur en **PVC renforcé à la fibre de verre** assure un passage sans entrave, adapté à un **usage intensif**
- La **toile noire non réfléchissante** gêne à peine la vue vers l'extérieur. La toile referme joliment l'ouverture et reste à sa place de manière irréprochable
- La porte moustiquaire pliante **s'ouvre vite d'elle-même**; la tringle de commande reste toujours dans la position demandée et ne se reclaque pas
- La grande différence avec les autres portes pliantes du marché réside dans la  **finition de sa hauteur**! Elle permet toujours de dissimuler élégamment le bouchon en plastique noir dans le guide supérieur de la porte moustiquaire pliante. A partir d'une largeur de 1600mm, un tube vertical est prévu comme support


## HOEKVERBINDINGEN

- PVC hoekstukken
- Rupsketting voor opening en sluiting; loopt door de hoekstukken (de hoogte moet steeds 210mm groter zijn dan breedte)

## CONNEXIONS D'ANGLE


- Pièces d'angle en PVC
- Chaîne pour ouverture et fermeture traverse les pièces d'angle (la hauteur doit toujours être 210mm plus grand que la largeur)

## MONTAGE




### VP4011

Bovengeleider  
Guide supérieur




### VP4012

Kaderprofiel  
Dormant




### VP4105 + VP4106

Ondergeleider  
Guide inférieur




### VP4007

Borstelprofiel  
Profil pour brosse




### PL0801

Bewegend profiel  
Profil coulissant




### PL0803

Vast profiel  
Profil fixe




### PL0802

Bewegend profiel 78,1mm  
Profil coulissant 78,1mm



### PL0804

Vast profiel 78,4mm  
Profil fixe 78,4mm



## SLUITING

→ **Zwarte borstel bevestigd aan kopse kant**

## FERMETURE

→ **Brosse noire clipsée côté chant**

## OPTIES

- Meerprijs schuine ondergeleider (min. 2m)
- Borstelprofiel (borstel aan binnenkant)
- Dubbele deurplissé
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Kader bij deurplissé

## OPTIONS

- Supplément rail inférieur incliné (min. 2m)
- Brosse profil (brosse côté intérieur)
- Double porte pliante
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Dormant porte pliante

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
2000mm (breedte) x 3000mm (hoogte)
- **Hoogte** is minimum 210mm groter dan de breedte.
- **Verbreiding** voor het wegwerken van de **gaas in de cassette** wordt automatisch voorzien indien noodzakelijk (bij breedte >1200mm).

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
2000mm (largeur) x 3000mm (hauteur)
- **La hauteur** est supérieure d'au moins 210mm à la largeur.
- **Elargissement** pour une finition parfaite de la **toile dans la cassette** est automatiquement prévu si nécessaire (pour largeur >1200mm).





# DEUR ROLHOR PORTE ENROULABLE



## DE IDEALE COMBINATIE

- Combineert de **voordelen van deurplissé** met het voordeel van een **vlak gaas**
- Grotere transparantie van het gaas en dus een **onbelemmerd zicht naar buiten**
- **Ondergeleider in glasvezelversterkend PVC**
- **Plaatsing in de dag**
- **Geen kader** mogelijk
- **Clips aan de vaste kant** voor vastclippen aan zijkant
- **Makkelijk uit-/wegneembaar** voor opberging
- **Geen dubbele uitvoering** mogelijk
- Verkrijgbaar tot **max. breedte van 1800mm**

## LA COMBINAISON IDÉALE

- Combine **les avantages de la moustiquaire pliante** aux atouts d'une **toile plane**
- Une plus grande transparence de la toile et donc **une vue illimitée sur l'extérieur**
- **Guide inférieur en PVC renforcé à la fibre de verre**
- **Pose dans la baie**
- **Pas d'encadrement** possible
- **Clips côté fixe** pour fixer sur le côté
- **Facilement démontable/amovible** pour rangement
- **Pas de double porte pliante enroulable** possible
- Disponible jusqu'à **max. 1800mm de largeur**




## HOEKVERBINDINGEN

→ Rupsketting voor opening en sluiting

## CONNEXIONS D'ANGLE


→ Chaîne pour ouverture et fermeture

## MONTAGE




### VP 4101

Vast profiel  
Profil Fixe




### VP4102

Bewegend profiel  
Profil coulissant




### VP4007

Borstelprofiel  
Profil pour brosse




### VP4011

Bovengeleider  
deurplissé  
vanaf 1400mm\*  
Guide supérieur  
de 1400mm\*




### VP4103

Afwerkingsprofiel voor magneet  
op bewegend profiel  
Profil de finition pour aimant  
sur profil coulissant



### VP4104

Afwerkingsprofiel voor magneet  
Profil de finition pour aimant



## SLUITING

- **Magneetband aan zijkant voor perfecte afsluiting**

## FERMETURE

- **Bande magnétique sur le côté pour une fermeture parfaite**

## OPTIES

- Schuine ondergeleider (min. 2m)
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)

## OPTIONS

- Rail inférieur incliné (min. 2m)
- Autres couleurs (aussi anodisé)

### GOED OM WETEN

- **Maximum maat:**  
1800mm (breedte) x 2700mm (hoogte)
- **Hoogte** is minimum 210mm groter dan de breedte.

### BON À SAVOIR

- **Taille maximale:**  
1800mm (largeur) x 2700mm (hauteur)
- **La hauteur** est supérieure d'au moins 210mm à la largeur.



# STOCKPROFIELEN PROFILÉS EN STOCK

FenekO beschikt over een uitgebreid assortiment stockprofielen (Utilo) in 2 lengtes (3m of 6m), leverbaar uit voorraad.

Deze worden volledig gelakt en op de door u gewenste lengte versneden; de reststukken worden meegeleverd.

#### KEUZE UIT:

- L-profiel
- U-profiel
- T-profiel
- Z-profiel
- Platte staaf
- Ronde staaf
- Vierkante staaf
- Rechthoekige buis
- Ronde buis
- Vierkante buis

Andere profielen zijn ook verkrijgbaar op aanvraag. Hiervoor verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk 'Profielen op bestelling'.

FenekO dispose d'une large gamme de profilés en stock (Utilo) en 2 longueurs (3m ou 6m), disponible en stock.

Ceux-ci sont entièrement laqués et coupés sur la longueur demandée; les pièces restantes sont également livrées avec.

#### CHOIX PARMIS :

- Profilé L
- Profilé U
- Profilé T
- Profilé Z
- Barre plate (méplat)
- Barre ronde
- Barre carrée
- Tube rectangulaire
- Tube rond
- Tube carré

D'autres profilés sont disponibles sur demande. Pour ceux-ci nous vous référons vers le chapitre « Profilés sur commande ».

**Het volledige gamma vindt u in  
onze prijslijst of op [my.feneko.be](https://my.feneko.be)**

**Vous trouverez la gamme complète dans  
notre liste de prix ou sur [my.feneko.be](https://my.feneko.be)**

# PROFIELEN OP BESTELLING PROFILÉS SUR COMMANDE

FenekO levert ook andere profielen (Utilo profielen niet op voorraad) op aanvraag. Deze worden steeds geleverd op een volledige lengte van 6m.

De profielen worden op de volledige lengte gelakt en kunnen op de door u gewenste lengte versneden worden.

Omdat we voor deze profielen afhankelijk zijn van onze leverancier, kan de levertermijn hiervoor oplopen tot 5 weken.

#### KEUZE UIT:

- L-profiel
- U-profiel
- T-profiel
- Z-profiel
- Platte staaf
- Ronde staaf
- Vierkante staaf
- Rechthoekige buis
- Ronde buis
- Vierkante buis

FenekO livre également d'autres profilés (Utilo hors stock) sur demande. Ceux-ci sont toujours livrés sur une longueur de 6m.

Les profilés sont laqués sur toute la longueur et peuvent être découpés sur la longueur demandée.

Comme nous dépendons de notre fournisseur, le délai de livraison pour ceux-ci peut aller jusqu'à 5 semaines.

#### CHOIX PARMIS :

- Profilé L
- Profilé U
- Profilé T
- Profilé Z
- Barre plate (méplat)
- Barre ronde
- Barre carrée
- Tube rectangulaire
- Tube rond
- Tube carré

**Het volledige gamma vindt u in  
onze prijslijst of op [my.feneko.be](https://my.feneko.be)**

**Vous trouverez la gamme complète dans  
notre liste de prix ou sur [my.feneko.be](https://my.feneko.be)**





**FENEKO**<sup>®</sup>  
G R O U P

FenekO bv, Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder Over Heembeek  
T +32 2 253 87 72 | [info@feneko.be](mailto:info@feneko.be) | [www.feneko.be](http://www.feneko.be)

